

奔康130型四轮改装水井钻机

产品名称	奔康130型四轮改装水井钻机
公司名称	许昌县奔康机械有限公司
价格	22000.00/台
规格参数	
公司地址	许昌县尚集镇经济技术开发区
联系电话	0374-5652222 18137462222

产品详情

(一) 安装钻机应由熟练的操作人员进行，并有专人负责指挥。在大雨、大雪及六级以上大风中不得立钻架。

(二) 安装钻机前，应对当地地形、地质、水文、气象及洪水位等进行全面调查，并检查现场地基有无地下管道及电缆。钻塔顶距离高压电线的较小距离应符合有关规程规定。

(三) 在预定的孔口旁平整一块坚实的场地，面积不能小于 53.3m^2 ，井口前放塔部分可不平整，但不得有高于1m的障碍物，该面积供钻机、动力机、泥浆泵安装用，其余泥浆搅拌机、泥浆槽、钻具存放等占地可根据现场条件，因地制宜进行开壁、平整。

(四) 在预定的孔口处挖掘直径 600mm、深1~1.5m的开孔坑，并在开孔坑与淀沉池间挖掘泥浆循环槽。

(五) 在已平整的场地上按钻塔说明要求安装钻塔底座、塔身、地锚等。

(六) 当钻塔地梁安装好后，将柴油机传动装置、卷扬机在钻塔底座上固定好，再将主卷扬机钢丝绳绕于卷筒其一端固定于滚筒上，钢丝绳之另一端穿过起塔架而后绕过天车，并穿过游动滑轮车，再用绳卡固定于塔下面的基梁上，而后将游动滑车之“U”形环挂在起塔架的吊环上，起塔前进行检查：各地锚是否可靠；绷绳有无损坏；各绳卡销钉、螺钉连接是否可靠。检查完毕后，发动柴油机开动卷扬机在运转正常情况下，以低速起塔，塔起高在1m之内，复查一次后再以低速立塔绷绳初步绷紧调整塔腿垂直。

(七) 铺好机台板、安装转盘、万向轴、泥浆泵，并使各皮带轮位置相互对正，以保证皮带正常工作。同时并把各组件的防护罩装好，保障安全生产，连接钻具并安装钻塔避雷针、照明、机房、塔套及推管小车等工作完成后方可准备开孔。