

三相隔离变压器5/10/100kw50千瓦380V变220V

产品名称	三相隔离变压器5/10/100kw50千瓦380V变220V
公司名称	上海杞恒电气有限公司
价格	1860.00/台
规格参数	品牌:上海杞恒 型号:SG/SBK 电压:380/220
公司地址	上海市奉贤区南桥镇南渡村158号1幢112室
联系电话	021-59145515 18221290670

产品详情

产品概述

三相隔离变压器5/10/100kw50千瓦380V变220V转200V

杞恒隔离变压器是各种电源及电气设备的主要部件，简单的变压器是一种在初级和次级之间不设层，匝数为1:1的变压器，主要用于输入和输出间的电气隔离，从而解决两者之间的工地问题。有时也叫绝缘变压器，杞恒公司的变压器除了能改变电压外，还可以把输入和输出绕组在电气上彼此隔离，初级和次级加铜箔隔离，过滤谐波，避免电流波形畸变污染市电电网，又以避免的同时触及带电壳体（或因绝缘损坏而可能带电的金属部件）和地所带来的危险。隔离变压器是一种使用的电源干扰抑制措施，解决由地线回路带来的设备间相互干扰，隔离变压器输入和输出电压可以按需求设计，有单相和三相或多路输入和输出，有三角形和星型等种规格，额定功率做到至3500KVA，杞恒变压器采用先进的进口绕线机和全套真空压力浸漆，绕组采用脱胎整列绕制方法，变压器全套进行分段浸漆，采用60° 80° 100° 120° 140° 递增烘法，使绝缘漆更好的附在线圈上，能减少变压器工作噪音，损耗，温升，增加变压器使用寿命。

产品优势

1.采用质全新冷轧有取向硅钢片叠装；H级耐温180°漆包线，裸线圈绕组美观大方，初级次级加风道扇热快，镀锌脚架，采用特殊浸漆工艺处理，真空浸漆，烘箱干燥！有效降低了运行时的震动和噪声，增加电气强度，以及采用耐高温的绝缘材料设计等新工艺、新技术的引入，使变压器节能、宁静。节能低噪线圈留有通风槽，空气流通畅通，迅速有效降低线圈温度。

性能参数

相数：三相

容量：0.1-5000KVA

输入电压：3 220V/380V/415V/460V.399V/360V（可根据客户要求定制）

输出电压：1140V 660V 380V 400V 220V 210V 200V 36V（根据用户需求订制各种电压）

输出电压准确性：±1%

电压变动率：1.5%

输出波形失真度：无失真（与输入波形比较）

绝缘等级:F级、H级、HC级可供选择（常规为H级）

适用频率:50/60Hz

过载能力:允许过1.2倍额定负载工作4小时

绝缘电阻: 150M

抗电强度:2500VAC/1min

设计寿命:30年

工作环境：温度：-20 ~ +45 湿度：95%RH不结露

工作场所：无腐蚀性气体及导电粉尘

安规标准：产品符合VDE0550、IEC439、JB5555、GB226等标准

材料说明

铁芯

采用全新质高硅钢片，主要材质为0.35厚的质硅钢片，我们根据客户的要求和使用条件，选用合适之材料，使变压器性能设计达到。

线材

采用PEW、UEW、EIW、SEIW、FEAI漆包线，耐温等级为F级（155℃）、H级（180℃）、HC级（200℃）、C级（220℃）。（常规耐温等级为H级180℃）。

绝缘材料

采用耐高温绝缘纸为绝缘材料，具备高温绝缘、阻燃和耐潮湿多重性能。

接线端子排

小功率采用端子排，外型美观，有良好的耐压，耐温，阻燃性能。大功率采用质铜排。

铁脚

主要采用数控折弯冷扎板，有镀五彩（金黄），蓝锌（银白）、表面阳极处理（黑色）等环保电镀可供选择

杞恒电气专业生产10KVA变压器，15KVA变压器，20KVA变压器，25KVA变压器，30KVA变压器，50KVA变压器，60KVA变压器，70KVA变压器，80KVA变压器，100KVA变压器，120KVA变压器，150KVA变压器，180KVA变压器，200KVA变压器，250KVA变压器，300KVA变压器，400KVA变压器，500KVA变压器，600KVA变压器，630KVA变压器，800KVA变压器，1000KVA变压器，三相变压器，隔离变压器，三相隔离变压器，光伏隔离变压器，伺服变压器，干式隔离变压器，三相干式隔离变压器，单相变压器，单相隔离变压器1140V/690V/750V/660V/380V/220V/208V/200V变压器等电压