

耐腐蚀防水卷筒电缆

产品名称	耐腐蚀防水卷筒电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	21.33/米
规格参数	导体:裸铜丝 绝缘:PVC 护套:PUR
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

耐腐蚀防水卷筒电缆

当今在矿下用来铲装物料的设备有电动铲运机和柴油铲运机，电动铲运机以其结构轻巧，噪音小，无尾气排放等特点深受用户欢迎。但是电动铲运机由于受到尾随供电电缆影响，其作业范围，运行方式均受到一定的限制。并且电动铲运机在加速，减速时由于卷缆盘排放，收缆相对滞后，使得尾随的电缆产生波动，以及在拐弯时，车尾的电缆和卷筒不平行等种种情况，容易使得电缆在收放过程中容易互相叠加，甚至卡死，使得电缆不能顺利排出而导致被损伤和拉断。严重缩短了电缆的使用寿命，甚至造成生产安全事故。所以广大用户在使用我司铲运机拖曳电缆时，一定要选择适合的电缆收放装置，确保电缆在收放过程中有顺序按部就班的排列整齐。

弯曲半径

8x电缆外径（电缆外径 21.5mm）

10x电缆外径（电缆外径 > 21.5mm） 使用温度范围移动安装：-40 至+90 固定安装：-40 至+100

酒泉防水垃圾吊抓斗卷筒电缆相关参数

导体结构

VDE 0295/IEC 60228 第5类或6类导体,采用多股细绞成束裸铜丝酒泉防水垃圾吊抓斗卷筒电缆相关参数

芯线标识

5芯及以下: 按VDE 0293或VDE 0293-308彩色芯线色标

7芯及以上: 黑色芯线白色数字编号 (VDE 0293)

G=有黄/绿双色接地线标识

X=无黄/绿双色接地线标识

工作电压U₀/U 测试电压 绝缘电缆

450/750V~0.6/1KV 3000V > 10 G xcm

电缆认证 CE RoHS 由于铲运机电缆的使用工况非常复杂和恶劣，锋利的矿石和渣土挑战其耐磨性，并且经常性的卷曲和拉伸时要承受较大的拉伸力，也一直处于高负载、过载运行，常常造成电缆的断芯、短路、导体发热造成绝缘层损坏、螺旋变形、护套的破损，进而造成电缆使用寿命短、使用成本高。嘉柔电缆经过无数次的试验并持续的化铲运机电缆的设计，攻克了在高负载复杂工况下的使用难题，已经成功广泛应用于各型铲运机设备。

进口的铲运机卷筒电缆价格高，交货期长，需提前储备，否则会影响设备的正常运行。部分国产铲运机电缆在机械性能和耐环境等性能方面存在不少缺陷，使用中容易出现股线断股和护套裂纹等质量问题，影响设备的正常使用并容易造成安全隐患，因此市场迫切需要配套新型高性能承载型卷筒电缆。我们根据铲运机卷筒电缆的使用场合要求，结合技术资料与生产经验，研制出一种承载型卷筒电缆。在清污机抓斗电缆产品出厂装载到运输工具上时，需要保暖及保护措施。比如使用封闭的运输工具，防止产品直接暴露在外；给产品垫上一层软垫子，如被褥或者其它较软的泡沫等；装载时轻拿轻放，切勿粗暴装货，同时避免产品出现弯曲过大。到达目的地或者施工现场时，产品供应商好派驻人员进行监督，防止产品卸货时出现粗暴作业行为。好将卷筒电缆产品置于室内存放，同时在存放的地表上铺上一层隔离层，如木板、被褥、泡沫等等，防止产品受冻受潮，注意防止产品与地面直接接触将电线电缆外皮刮伤的现象，轻拿轻放。

在电厂应用领域，埃因电缆专注于斗轮机卷盘电缆、翻车机和拨车机拖令电缆以及拖链电缆。

在港口应用领域，埃因电缆专注于轮胎吊、桥式起重机、龙门起重机用拖令、拖链系统电缆，大车卷筒电缆及吊具电缆。

在冶金应用领域，埃因电缆专注于耐高温电缆，耐酸等耐化学腐蚀电缆，以及运动型高柔性电缆。

防水卷盘电缆线/防水卷筒电缆，水下卷筒电缆，水下电机动力电缆

上海埃因电线电缆有限公司是一家专业生产高柔性特种电缆的厂家。公司成立伊始，一直秉持“质量第一，客户至上”的经营理念，努力实现客户客户满意度的最大化。为此，公司广为吸纳特种电线电缆行业英才，现拥有员工近100名，其中研发、生产、质量、销售人员均为同行业内的佼佼者。在售前、售中、售后中提供一对一的专业服务。专业为客户设计特殊使用场合下的特种线缆解决方案，制造出优质的专业特种线缆，这是我们在激烈市场竞争中取胜的法宝。

为实现线缆质量和生产效率的最优化，公司的所有生产及检测设备均为国内一流设备厂家设计选择。公司的产品范围涵盖多种特殊使用场合线缆，包括：拖链电缆，UL认证电缆，机器人电缆，高柔性电缆，CE认证电缆，起重机电缆，编码器电缆，伺服电缆，卷筒电缆，葫芦电缆，行车电缆，以及其他根据客户需求特殊设计的线缆。我们埃因人以精益求精的理念，希望以更卓越的品质，适中的价格，来继续完善高端电缆的国产化工作。我公司所生产的产品质量达到国外先进水准，达到取代进口产品的品质要求。

耐腐蚀防水卷筒电缆-防水卷筒电缆，耐腐蚀卷筒电缆，防海水卷盘电缆