

800KW 上柴柴油发电机组

产品名称	800KW 上柴柴油发电机组
公司名称	久烁动力设备（广东）有限公司
价格	250000.00/台
规格参数	加工定制:是 型号:SC33W1150D2 转速:1500r/min (RP
公司地址	东莞市常平镇桥沥村北门工业路
联系电话	0769-87194588 13549348967

产品详情

该系列机组采用上海柴油机股份有限公司H系列电站柴油机作动力，标配自启动型，可选配ATS切换柜，形成自启动自切换机组。机组具有调压精度高、动态性能好、电压波形畸变小、效率高、工作可靠、使用寿命长、经济性能好等特点。机组配置全套免维护蓄电池启动系统，用户只需注入机油和冷却液、接通负极开关后就可启动机组，输出电力，极大提高了使用的便捷性。

基本参数控制功能发动机发电机控制屏外围结构包装外围附件其它

800kw上柴发电机组参数及800kw上柴柴油发电机厂家直销优惠报价

制造商东莞市隆昌机电设备有限公司品牌上柴动力SDEC类型柴油发电机组发动机32.8L 860kw L6发电机自动调压AVR控制器自动化控制模块水箱50 全铜水箱蓄电池纳米高能免维护铅酸蓄电池公共底盘高强度钢制结构减震器高性能碗型结构长*宽*高(mm)4435*1775*2380净重(kg)8000备用功率(kw)800额定电流(A)1312额定电压(V)400额定频率(Hz)50额定转速(r/min)1500启动电压(v)24调速类型电子调速额定功率因数0.8冷却液总容量(L)150冷却方式闭式循环水冷却高水温报警停机 低油压报警停机 高转速报警停机 单相市电失电自动启动 三相市电失电自动启动 市机电自动切换(ATS) 自动并联 RS485通讯接口 预热装置 型号SC33W1150D2型式直列、四冲程、水冷、增压空冷排量(L)32.8燃烧方式直喷气缸数(个)6压缩比15:1缸径(mm)180行程(mm)215额定功率(kw)782备用功率(kw)860燃油规格0号或-10号轻柴油(具体标号应根据实际使用环境温度选择)额定运行燃油消耗率(L/h)189.5润滑油规格CF-4级或以上润滑油容量(L)75型号SC404E1制造厂额定功率(kw)800额定电流(A)1443相数与接法3相4线，星形接法发电机效率 (%)94.3防护等级IP22绝缘等级H温升等级H/125K冷却方式风冷PMG励磁系统(永磁) 控制模块众智7110ALCD液晶显示 塑壳式断路器 浮充电装置 紧急停机 断路器(空气开关) 低噪音罩壳 集装箱式低噪音罩壳 防雨罩壳 拖挂车 底盘油箱 塑膜 普通木箱 免熏蒸木箱 蓄电池 日用油箱 排烟消音系统 定制化产品提供定制，价格商议。

保修期：（国内）机组质保期为12个月或累计运行1000小时；以先到期为准。由于产品质量问题实

行免费维修或换件，终身有偿服务！（易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内）
如因原厂调整则以原厂保固条例执行！

执行标准：国际标准认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

环境条件机组在下列条件下，能够可靠的工作输出持续功率：海拔高度： 3000 m;环境温度：40
相对湿度：85%。

机组结构柴油发电机组由柴油机、发电机、公共底盘以及控制屏等组成。柴油机与发电机通过弹性联轴器连接，通过减震器安装在公共地盘上，机组的控制屏通过减震器安装在发电机端的公共地盘上，能够实现机组电参量的监测、柴油参数测量、机组控制、参数调整以及报警保护等功能。

随机材料柴油机操作与维护使用手册，主要零部件说明书，柴油机零件图册，控制屏说明书，柴油发电机组操作与维

护说明书，发电机说明书，柴油发电机组合格证，柴油机合格证，电机合格证，检测报告等

直喷式内燃发动机（柴油）；上柴股份发动机有限公司（全球联保）

交流同步发电机（单轴承）；KC发电机（全球联保）

适合环境40 - 50 散热器水箱、皮带驱动冷却风扇、风扇安全护罩；

发电输出空气开关、标配控制屏；（HGM6110U 支持全球八种语言）

机组钢制共用底座（含：机组复合减振橡胶垫）；

干式空气过滤器，燃油过滤器，润滑油过滤器、启动马达、并配有自充电发电机；

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业用90dB消音器及连接用标准件

塑壳断路器

加厚塑膜包装

随机资料：柴油机及发电机原厂技术文件、发电机组说明书、测试报告等