

污水泵站格栅除污机厂家直销

产品名称	污水泵站格栅除污机厂家直销
公司名称	南京中来环保设备有限公司
价格	8888.00/台
规格参数	南京中来:国内第一批国产粉碎格栅厂 WFS500:流量150m/h 包装:木箱
公司地址	中国 江苏 南京市六合区 南京六合区环保工业园
联系电话	86-025-66610031 18761815609

产品详情

粉碎型格栅介绍用途主要用于污水处理厂和泵站，可以满足各种复杂的应用场合。转鼓格栅也可以单独采用电机驱动，可分别监测刀片过载和转鼓过载，保护设备正常运行。特点 优化设计的刀片，保证高效的切割能力和使用寿命。双鼓设计，过水流量大，可以满足大流量的应用场合。格栅间隙小，*小可达6mm，可有效保证切割尺寸。进口电机减速机，提高了设备使用的可靠性。专门定制的机械密封系统，可长时间工作在恶劣的污水环境中。多电机设计，有效防止转鼓过载破坏，提高系统可靠性。结构和技术参数 粉碎型格栅根据流浪大小可分三种，WFS无转鼓,DFS单转鼓 FS双转鼓转鼓式格栅破碎机包括：切割刀片、垫片、轴、转鼓栅网、轴承和密封圈、机体、减速器和电机。粉碎格栅技术参数表

型号处理量设备安装尺寸电机功率WFS300-3-90/B90450*3003WFS400-3-120/B120450*3003WFS500-3-150/B150450*3003WFS600-3-200/B200450*3003WFS700-4-250/B250450*3004WFS800-4-300/B300500*3004WFS900-4-400/B400500*3004WFS1000-4-600/B600500*3004WFS1200-4-800/B800500*3004型号渠道宽度过水流量功率DFS300*3008003003DFS400*3008004003DFS500*3008006003DFS600*3008008004DFS700*3008009004DFS800*30080010004DFS900*30080011004DFS1000*300100012004DFS1100*300100013004DFS1200*300100015005.5DFS1300*300120017005.5DFS1400*300120020005.5DFS1500*300120024005.5型号渠道宽度过水流量功率FS500*30012009004FS600*300120012004FS700*300120015004FS800*300120017004FS900*300140023004FS1000*300140025004FS11200*300140029005.5FS1500*300140035005.5FS600*600140032005.5FS700*600140036005.5FS800*600140040005.5FS900*600160048007.5FS1000*600160056407.5FS1200*600160067007.5FS1500*600200072007.5FS1800*600200085007.5

注：1. 污水中的渣滓浓度为2. 处理量为流入水位在粉碎型格栅开口上限，流出水位在粉碎型格栅开口下限时处理量（即**水位差）电气控制 常规为手动控制；可带PLC接口；可全自动控制。订货说明 1. 订货时请用户提供使用环境、过水流量、工作水位高度；2. 不注明所配电控箱为常规控制，如有特殊要求应另行注明；3. 用户如需不锈钢铣刀，应另行注明；4. 粉碎型格栅电机为IPSL67/IPSL68电机，可同时正常工作在水中和空气中。如需采用普通电机，为防电动机浸水，需加长轴，用户应另行注明。安装形式 粉碎型格栅根据不同的工况条件，其安装形式也是不同的，但总体分为三种，渠道式，挂壁式，卧式。渠道式挂壁式

