

佳先电加热蒸汽发生器(48KW全自动型)

产品名称	佳先电加热蒸汽发生器(48KW全自动型)
公司名称	广州市宇益能源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:宇益 循环锅炉:自然循环锅炉 介质:蒸汽
公司地址	广州市白云区北太路1627号敏捷科创中心
联系电话	020-29176609 13926161245

产品详情

电蒸汽发生器的优点

- 安全性:** 漏电保护：当锅炉发生漏电时，通过漏电断路器及时切断电源，确保人身安全。 缺水保护：当锅炉缺水时及时切断加热管控制电路，防止加热管发生干烧损坏，同时控制器发出缺水指示。 接地保护：当锅炉外壳带电时，通过接地线把漏电流导入大地，从而确保人身安全。通常保护接地线应与大地之间作良好的金属联接，常用深埋在地下的角铁、钢管做接地体，接地电阻不得大于4Ω。 蒸汽超压保护：当锅炉蒸汽压力超过设定的上限压力时，安全阀启动，释放出蒸汽使压力降低。 过流保护：当锅炉超负荷（电压过高）工作时，漏电断路器自动断开。
- 方便性:** 电源引入电控箱后，一键操作，锅炉便进入（或脱离）全自动运行状态。 锅炉内水量减少，控制系统自动通过补水泵把水从水箱补充到锅炉内。
- 合理性:**为合理有效的使用电能，特别将加热功率分为数段，并由控制器自动循环投入（切断）用户根据实际需要确定好加热功率后，只需合上相应漏电断路器（或按下相应的投切开关）即可。加热管的分段循环投切，降低了锅炉在运行中对电网的冲击。
- 可靠性:** 锅炉本体使用氩弧焊打底，手工焊盖面，经过X射线探伤的严格检查。 锅炉使用钢材，严格按照制造标准选用。 锅炉使用配件，均选用国内外优质产品，并经试炉检验，保证了锅炉的长期正常运行。