

外贴式橡胶止水带、外贴式橡胶止水带价格。

产品名称	外贴式橡胶止水带、外贴式橡胶止水带价格。
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	23.00/米
规格参数	品牌:剑锋 型号:齐全 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

外贴式橡胶止水带价格。

止水带上浇筑混凝土振捣密实，使其与混凝土结合良好。

浇筑混凝土前将止水带槽内杂物清理干净，并用净水冲洗，确保槽内干净。

我公司的生产的施工缝用止水带，是利用橡胶的高弹性和压缩变形性的特点，在各种载荷下产生弹性变形，从而起到紧固密封，防止建筑结构的漏水、渗水及减震缓冲作用。651橡胶止水带施工缝用止水带执行GB18173.2-2000标准。并参照《中国工程建设标准化协会》关于变形缝设计规格的标准生产的四大类型即CB型、CP型、EB型、EP型伸缩缝橡胶止水带，满足不同客户的需求。止水带系采用弹性材料，并掺加多种辅加助剂，经混炼、硫化而制成。根据产品选用材质的不同可分为橡胶止水带、氯丁橡胶止水带、**橡胶止水带、三元乙丙橡胶止水带、塑料（PVC）止水带和橡塑止水带等。根据结构形式的不同又可分为：CB型橡胶止水带、CP型橡胶止水带、EB型橡胶止水带、EP型橡胶止水带。根据使用安装方式的不同可分为：中埋式止水带、外贴式止水带、可卸式止水带。主要型号：CB300×6 CB300×6 CB350×8 CP250×6 CP230×6 EB300×6 EP350×8等。

651橡胶止水带施工缝用橡胶止水带，沉降缝用橡胶止水带

外贴式止水带的常用规格

背贴式橡胶止水带在一些常规工程中使用的止水带规格有：300x6，300x8，300x10，350x8，350x10，400x8，400x10，500x8，500x10，500*12，宽度在150-500mm，厚度在2-8mm，具体的截面形状要根据建筑设计图纸来确定。

外贴式止水带的特性 本公司生产的外贴式止水带系列产品，均采用橡胶为原料，严格按着标准生产加工，产品质量过硬，为建筑的质量和保驾护航。本公司还可以定制不同橡胶原料的止水带产品，并可以提供安装技术指导。外贴式止水带按材质可分为外贴橡胶止水带和外贴塑料止水带，按施工位置可分为EP中间无孔型外贴式止水带和EB中间有孔型外贴式止水带。在隧道施工中以橡胶材质为主，因为橡胶具有

较好的利用高弹性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到坚固密封，有防止建筑构造的漏水，渗水并起到减震缓冲作用。在许多工程建筑设计中，土建、水土结构之间都有一定的伸缩要求，并存在防水防震等问题，因此采用和安装外贴式止水带是解决以上种种问题的手段

外贴式橡胶止水带价格

河北橡塑制品有限公司主要包括各种规格橡胶止水带、双组份聚硫密封胶、GB柔性填料、塑料胶泥、遇水膨胀止水条、闭孔泡沫板、橡胶水坝。河北公司产品质量可靠，供应及时。物流直达，销往全国各地。洮河公司可以根据客户实际情况，来样来图，为你量身定做，设计，生产各种橡胶制品，减少工程造价。

对于底板后浇带，在后浇带两端两侧墙处各增设临时挡水砖墙，其高度高于底板高度，墙壁侧抹止水带防水砂浆。

为防止底板周围施工积水流入后浇带内，在后浇带两侧宽处，用砂浆做出宽，高挡水带。

后浇带施工缝处理完毕并清理干净后，顶部用木模板或铁皮封盖，并用砂浆做出挡水带，四周设临时栏杆围护，以免施工中污染钢筋，堆积。

EP型止水带 EB型止水带

橡胶止水带的种类有很多，可分为：中埋式橡胶止水带，外贴式橡胶止水带，注浆式橡胶止水带，钢边止水带，平板式橡胶止水带，三元乙丙橡胶止水带，遇水膨胀橡胶止水带，波浪型止水带等等。其中外贴式橡胶止水带按形状又可分为EB型和EP型两种。EP型止水带(又称外贴式止水带或背贴式止水带，是指外贴式中间无孔型止水带)、EB型止水带(外贴式中间有孔的止水带，又称外贴式止水带或背贴式止水带)。

基础承台的后浇带留设后，应采取保护措施，防止杂物掉入后浇带内。保护措施可采用木盖板覆盖在承台的上皮钢筋上，盖板两边应比后浇带各宽出以上。

不同类型后浇带混凝土的浇筑时间不同：伸缩后浇带视先浇部分混凝土的收缩完成情况而定，一般为施工后天；沉降后浇带宜在建筑物基本完成沉降后进行。在一些工程中，设计单位对后浇带的保留时间有特殊要求，应按设计要求进行保留。

浇筑后浇带混凝土前，用水冲洗施工缝，保持湿润，并排除混凝土表面积水。