

青海挂壁式太阳能热水器

产品名称	青海挂壁式太阳能热水器
公司名称	青海德聚仁合新能源科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	西宁市城西区富兴路1号1号楼2单元28层22802室
联系电话	18697114000

产品详情

随着传统能源成本的不断上升及环境的持续恶化，太阳能热水工程解决方案越来越多地被应用于居民住宅、别墅、酒店、旅游风景区、科技园区、医院、学校、工业厂区、农业种植养殖区等众多领域，针对不同领域热水使用情况进行合理设计与配置，达到能源的综合利用，降低成本投入。

青海德聚仁合新能源科技有限公司是一家承接青海各地太阳能热水工程，质量优，服务好的太阳能热水工程集成商。专业提供太阳能热水工程解决方案，工厂，学校，酒店，住宅等全覆盖，提供销售，安装，售后等一站式服务。主要经营商用太阳能产品：阳台壁挂太阳能，分体式太阳能，平板集热器等多种太阳能热水器。

太阳能热水的工作原理

阳台热水器通过选择性吸收太阳能辐射，加热金属流道内内的导热介质。通过热虹吸原理，加热水箱夹层里面的介质，最后通过储热水箱内的换热结构进行导热介质与水箱中的水进行热交换，从而提高储热水箱内的水温。

产品型号	立式100L/卧式80L	板芯材料	铜铝
水箱规格尺寸	468*1140/ 470*900	单块集热器外形尺寸 (mm)	20
水箱额定压力 (MPa)	0.6	单块集热器重量 (Kg)	
水箱容量/毛重 (Kg)	46/35	采光面积 (m ²)	
辅助电加热功率 (W)	1500W/双3000W	轮廓面积 (m ²)	
控制器	智能控制屏	进出管口直径	

注：水箱和热水器的重量指没有充满集热工质和容水量情况下的重量。

特点：

1. 性能稳定

采用防冻液循环介质，性能稳定不结污垢。

2. 承压运行

自来水顶水出水，用水舒适。

3. 分离式系统

集热器灵活匹配建筑外观，彰显太阳能建筑之美。

4. 光电互补

太阳能为主，电加热为辅，保障热水全天候。

5. 金盾900搪瓷内胆

烧结温度精确控制在900℃，8mm收口结构，减少焊缝个，可承受30万次耐疲劳试验，航天级防漏更安全。

6. 可视化激光束智显

直观呈现洗浴温水状况（45℃为红色，45℃为蓝色），使用更便捷。

7. 全屏设计

一体成型，契合建筑更美观。

阳台壁挂式太阳能热水器在设计安装时，有很多需注意的地方。但对于设计阶段来说并不是所有的都需考虑，主要需要明确的有：

- （1）阳台空间是否满足要求，是否有排水措施；
- （2）预埋件结构及尺寸定位；
- （3）支架穿墙孔洞的预留；
- （4）冷热水管接头的预留；
- （5）强弱电位置；

日常该如何清洗和保养太阳热水器呢？

申明：本热水器仅应由合格的服务人员进行维修保养，不正确的方法可能引起严重的伤害事故或财产损失。

- 1、在打开热水器或对热水器进行维修前，请务必拔掉电源插头。

2、在请人维修前，请参考后附疑难解答，排除明显的问题。

3、外部清洗：清洗储水箱前必须切断电源。用湿布蘸取少量中性清洗剂轻轻擦拭，不要用汽油或其它溶液。最后用干布擦干，保持储水箱干燥。

4、水箱保养：为保持热水器能够高效率的工作，每三年应清洗一次电热管和内胆，请小心别损坏电热管外部及内胆内表面的保护层，根据当地的不同水质，镁棒需定期更换。若需保养，请与当地维修部门联系。

使用时应该注意的事项

1、长期使用过程中，时钟走时误差会变大，请定期校准时钟，以免影响预约加热功能的正常运行。

2、为保证太阳能热水中心的良好运行，阳台型产品建议您定期清理平板集热器上的灰尘，提高平板集热器吸热能力。

3、正常使用时，储水箱自来水入口阀门应处于常开状态；洗浴时仅需打开混合阀阀门调节好水温，即可放心使用。

4、阳台型产品长期不使用时将平板集热器进行遮挡以防止集热器过热。

5、寒冷地区，冬季如果关闭水箱，请将水箱中的水排空，以防结冰而损坏内胆。

公司承接工程主要范围：

1. 超低温空气源热泵采暖、热水系统工程

2. 游泳池系统工程安装

3. 一体化污水系统工程

4. 太阳能热水系统工程

5. 水处理系统安装工程及中央空调系统、风机盘管等工程的安装

联系人：朱经理

联系电话：18697114000

公司电话及传真：0971-4295070

公司邮箱：814354225@qq.com

公司公众号：搜索“德聚仁合新能源”即可关注

公司地址：西宁市城西区富兴路1号朗悦新天地2单元22802室