

高温胶带厂家 供应高温胶带 高温胶带用途

产品名称	高温胶带厂家 供应高温胶带 高温胶带用途
公司名称	苏州丰升隆电子科技有限公司
价格	1.00/平方
规格参数	FSL:丰升隆 FSLJD:各种型号 江苏省:昆山市
公司地址	苏州市昆山长江南路1111号
联系电话	0512-36823129 18913217753

产品详情

高温胶带

高温胶带是胶带里面能够耐高温的一种总称，其中包含PET高温胶带，聚酰亚胺高温胶带，特氟龙高温胶带，玻璃布高温胶带等。

(1):PET高温胶带：该胶带胶纸以柔软PET聚酯薄膜为基材，单面涂布高性能有机硅压敏胶而成。主要用做高温环境工作表面处理遮蔽保护，电镀，电泳、超高温烤漆、粉末喷涂及晶片元件端电极使用等；优点:产品具有优异的耐高温性，高粘着力、再撕离不残胶性和耐溶剂性等特性。温度:200°不残胶。厚度：0.05mm、0.06mm、0.07mm、0.08mm、0.09mm、另可自选订做。颜色：红色、透明、绿、蓝、黄等。

(2):聚酰亚胺高温胶带：又称Kapton胶带或金手指胶带，该胶带以聚酰亚胺薄膜为基材，单面涂布高性能有机硅压敏胶,有单面氟塑离型材料复合或不复合两类材料。涂布高精度达到±2.5um,无刮痕,拉丝等现象,剪切性佳,易冲型模切加工,具有优异的耐高温性和耐溶剂性能！

特点及应用；在电子电工行业可用于较高要求的H级电机和变压器线圈绝缘包扎，耐高温线圈端部包扎固定，测温热电阻保护,电容及电线缠结和其它在高温工作条件下的粘结绝缘。在线路板制造行业中可用于电子保护粘贴,特别适用于SMT耐温保护、电子开关、PCB板金手指保护、电子变压器、继电器等各种需耐高温及防潮保，可耐高温260°。

(3):玻璃布高温胶带：产品描述玻璃布胶带是以0.14mm厚进口玻璃布涂布高性能硅胶而成,胶带带胶厚度0.18mm±0.01mm，产品具有耐温性好(-50 ~ 260)、粘贴力强、强韧耐撕等特性、应用于H级耐热绝缘绑扎、各种高温喷沙保护和锂电池绝缘包扎等高强度绝缘保护。胶带性价比特别高，胶带使用在性能上完全可以替代3M-69#P212\TESA4618\GT-66等进口玻璃布胶带国内现在已经大量使用应用于空调电器,汽车电子,数码电子等耐高温绝缘保护场合。产品特点:1、热稳定性好,可长期在200 下工作，短时间可经

受260 高温。2、柔软耐撕，粘结力强，不易变形，适合于各种异型材表面粘贴保护。3、无胶残留，在长时间高温固化后撕开胶带时，不留残胶。4、机械强度高，适于线圈包扎紧密牢固。产品应用:1、玻璃布耐高温胶带可长期经受200 高温，且拉伸强度大、粘结力强，大量使用于H级马达和变压器线圈引出线包扎。2、玻璃布胶带防爆防渗漏，大量用于高能锂电池绝缘包扎。3、可用于各种高温喷沙保护和高温遮蔽保护。

(4):特氟龙高温胶带：精选优质的进口玻纤布，采用独特，精细的工艺技术涂层PTFE树脂，再单面涂上硅树脂胶粘剂而制得。有卷状和带衬纸状两种状态,是一种高性能，多用途的复合材料新产品。具有优良的电气特性,表面不粘性，耐腐性以及极低的摩擦系数。广泛应用于食品、药品、塑料袋装封等热封包装机械发热部位及各种高温情况下防粘、防腐等部位的粘贴使用。特氟龙胶带主要特点:精选优质的PTFE薄膜作为胶带基材，经过特殊表面处理，单面涂上一层硅树脂胶粘剂而制得特氟龙薄膜胶带或带衬纸卷状自粘胶带。配以高精度性的涂层机械和切削机械，使得我们能够供应质量高而稳定的产品。特氟龙耐高温胶带主要应用范围:广泛应用于高温，耐酸，耐碱，表面不沾性的导热轴辊紧贴包覆，加热平板极低表面摩擦的保护遮蔽，塑胶模具工件壁腔粘贴脱模，高温高压、电缆绝缘连接包扎，电子元件高温焊接保护遮蔽，热胶热合封接工件部位的粘贴。使用方便，寿命长，绝缘性能优良，本胶带适宜在-60 --+260 温度范围内使用。

公司网站网址:www.fsl dz.com

联系人:吴先生

手机号码:18913212899

联系电话:0512-36823129

qq号码:903759589

以上资料由苏州丰升隆电子科技有限公司提供