

## 350\*8mm钢边橡胶止水带的物理性能

产品名称	350*8mm钢边橡胶止水带的物理性能
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	45.00/米
规格参数	品牌:剑锋 型号:齐全 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

### 【带钢边止水带常用规格】

对水压力大、变化大的施工缝、变形缝应选用带钢边止水带；

镀锌的金属边和混凝土中的钢筋焊接在一起有着良好的粘附性，使带钢边止水带能承受的拉力和扭力。从而产品在混凝土中的变形范围内不会产生松动和脱落现象，起到伸缩缝中的一条防水线的效果。

### 【带钢边止水带构造】

带钢边止水带是由多种几何形状组成，结构是橡胶体两边插入镀锌钢带经热硫化工艺成型的钢带与橡胶组成的复合产品。离钢边外侧30mm间距设有直径3mm的安装孔用于铁丝吊装固定止水带（或安装时实际状况打孔）。

那我们来看下钢边橡胶止水带的物理性能！如下：一般我们建议采购钢边橡胶止水带的用户，根据工程机构，设计图纸计算好产品长度，异型结构要有图纸说明，尽量在我们工厂中将钢边橡胶止水带连接成整体。如需现场连接时，可采用电加热板硫化粘合或冷粘接（钢边橡胶止水带）或焊接（钢板止水带）的方法。

### 【带钢边止水带常用规格】

常用规格为：300×10、350×10、300×8、350×8、500×10等规格。

减少干扰：由于地铁的行驶路线不与其他运输系统（如地面道路）重叠交叉，因此行车受到的交通干扰较少，可节省量通勤时间。

带钢边止水带是种做到拉长的橡胶、和两侧配有钢条、结合组成的整个物品。这样的一种止水带主要用中间部位比较柔软的橡胶部、在混凝土变形缝之间被受力变化，而起到上下密封伸缩缝，不会产生漏水

。起到止水的作用。

河北橡塑制品有限公司介绍钢边橡胶止水带产品规格、1、以上钢边橡胶止水带部分规格厚度未标定，工程设计单位在设计中，可根据使用部位需要设计厚度。2、以上列表只是部分规格，设计使用单位可根据工程需要与工程橡塑有限公司技术部联系协商制造其它规格止水带。注意事项：温度使用范围为-45 -+60 。当温度超过70 ，以及钢边橡胶止水带受强烈的氧化作用或受油类等侵蚀时，均不得使用钢边橡胶止水带。

### 【这个产品特性】

河北橡塑制品有限公司，我公司坚持以提高商品质量为重、加强管理工作为核心、追求以信誉求发展的经营原则，并建立起了科学完整的质量管理与体系。以品种全、质量优、价格低、服务好的经营模式，势必能满足各方客户的多方要求，商品质量达到国标要求。公司真诚期待与您合作共赢。