

四川金属声屏障厂家成都公路隔音屏障工厂冷却塔降噪声屏障

产品名称	四川金属声屏障厂家成都公路隔音屏障工厂冷却塔降噪声屏障
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	170.00/平方米
规格参数	产品材质:金属板加隔音棉 产品类型:百叶孔声屏障 颜色:灰色
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

西南地区金属声屏障隔音墙，公路隔音屏障厂家有哪些？

四川钿汇鑫金属丝网制品有限公司声屏障隔音墙源头厂家。

金属声屏障隔音屏的安装需注意哪些问题？

声屏障的安装预埋部分起到至关重要的作用，预埋件必须有足够的锚固长度，确保公路高架桥声屏障承受水平荷载后，立柱具有足够的抗拉，抗剪能力。金属声屏障立柱和基础连接多采用地脚螺栓连接，立柱立好只代表基础立好，接下来就是立柱与板之间的密实连接，只有通过结构断面的合理组合，才能避免造成漏声，影响声屏障的隔声性能，高架桥金属声屏障的安装非常简单，只要把屏体插进已经立好的立柱里面即可，但是看似简单的问题也有许多需要我们注意的地方，，就是他的链接和密实性，首先我们要确保声屏障屏体是长方体，再者就是立柱需保持与水平面的垂直性，最后就是两个金属声屏障屏体之间缝隙问题处理，用密封胶条掩住塞紧就好。至此我们的整个金属声屏障安装完毕。

声屏障的常用规格：

屏体尺寸:500mm*2000mm,500mm*3000mm

屏体单板镀锌板厚度：0.6mm,0.7mm,0.8mm,1.0mm,1.2mm

屏体总厚度:80mm,100mm ,

立柱:H型钢100mm*100mm*6*8mm,125mm*125mm*7*10mm

高度：3m,3.5m,4m,4.5m,5m,5.5m,6m

样式：直立、上部带折角、上部带弧形；

孔型：百叶孔、微孔圆孔；

颜色：深灰色、浅灰色、绿色、蓝色；

表面处理：采用镀锌+喷塑

稳固方面：加增斜撑

声屏障的主要组成部件：

基础、立柱、屏体、固定件、密封件，有的还包括顶部结构。

1) 声屏障屏体：镀锌板、背板、龙骨、玻璃棉、杜邦薄膜、正面冲孔率25%以上；

2) 声屏障立柱：H型钢、法兰底盘、斜撑、内筋板、外筋板；

百叶孔声屏障具有耐水，耐热，抗紫外线，不受气候及天气影响；装置式施工，提高工作效率，缩短施工时间，降低工程费用等特点。

百叶孔声屏障规格：常规1960*500*100，2460*500*100 可根据客户要求定制尺寸；

材料：镀锌板，铝板

百叶孔声屏障广泛用于高速公、城市高架、居民小区等噪声超标的区域均可使用，可减少高架桥的承重负荷，降低结构造价。

我们的地址：成都市金牛区金府路593号7栋17层4号电话：联系手机：13730835885 期待您的咨询