

国产活络带型号

产品名称	国产活络带型号
公司名称	昆山苇航五金科技有限公司
价格	80.00/米
规格参数	
公司地址	大通路399号
联系电话	13405223285

产品详情

腐蚀。

穿孔式活络带：扭锁式易用设计、胜任每天繁重工作、特别适用于M\A\B型传动

T扣式活络带：快速T扣式连接设计、当你需要更多传动力时、特别适用于重负荷、有震动的场合和往复运动传动装置。

活络带是将数个相同的硫化多层挂胶帆布用**铆钉**或**螺栓**

连接而成，各片易于拆卸重组的活络带。其楔角为40°，根据顶宽和带高不同有A，B，C，D，E五种型号。最大特点是长度尺寸可以任意加长或截短。若活络带局部损坏，可拆除损坏部分，进行更换而继续使用。活络带仅适用于轻型、低速的动力传递。一、猪红色无钉扣活络带 3L M A B C D E

二、橘红色带钉扣活络带 M A B C D 三、浅蓝色带钉扣活络带 SPZ SPA SPB SPC

活络带：鸿纳活络带、简化设计、减震降噪、恶劣工作条件下成倍延长的使用寿命、简单容易的安装方式、采用了先进的专用配方材料及独特的接合设计、因而能向负责机械设计和维护的工程师们提供位众多的既节省成本、又节省时间的便益。标准的工业功率定级、以倍数延长的皮带使用寿命、建议的安装方式、大规模的减低皮带库存、零停机时间维护、简化设计、减少振动、降低噪音、适应水油蒸汽高温等恶劣工作环境。活络带具有：高强度、高拉力、不拉长、免拆机换装、耐高温、耐酸碱、耐腐蚀。活络带规格为30.5米/卷、材质为PU。