

# 云南公路隔音屏障铁路高架桥声屏障住宅小区别墅隔音墙厂家

产品名称	云南公路隔音屏障铁路高架桥声屏障住宅小区别墅隔音墙厂家
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	162.00/平方米
规格参数	产品名称:公路隔音屏障 产品材质:铝合金板 类型:泡沫铝微孔型
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

## 产品详情

云南地区泡沫铝板微孔声屏障源头厂家==钿汇鑫金属丝网公司，欢迎各位朋友咨询了解，欢迎面谈。

我们的地址：成都市金牛区金府路593号7栋17层4号电话：联系手机：13730835885 期待您的咨询

声屏障特点：

- 1、组合式设计，易于安装灵活自如，安装拆卸快捷方便。
- 2、公路声屏障隔声屏不仅吸声、隔声效果好，还具有优异的耐候、耐久性能，使用年限久。
- 3、弧型公路声屏障，降噪效果特别好；既美观，降噪效果又好。
- 4、直立型公路声屏障，整体形状平直，而上部吸声板呈弧形，可更有效地控制声音通过屏体上部的绕射，中间以连续的框架结构为主体。
- 5、可选择多种色彩和造型进行组合，景观效果理想，可根据用户要求设计成各种不同的型式与环境相和谐，与周围环境协调，形成亮丽风景线。

声屏障用途：

通用于高速公路、高架桥、发电站、医院、学校、工业企业建筑施工工地等多种声学环境噪声治理的降噪产品。

产品采用铝合金卷板、镀锌卷板、玻璃棉、H钢立柱表面镀锌处理。在质保期内不腐蚀、不变型、吸声、隔声效果不降低。

## 铝板吸声

针孔复合吸声铝板产品特点：质轻无污染，防眩、抗老化、抗冲击、抗冻融、吸声系数稳定，耐潮湿、耐腐化、易弯易加工、易运输，拆装维护方便，性价比合理，并可喷涂各种颜色。针孔复声铝板技术参数：1、降噪系数：75MM空腔时NRC 0.70；2、隔声量：30dB(A)；3、人工加速耐候性(250h):无粉化；4、耐盐雾腐蚀性：酸性1000h，外观评级10级，无点蚀、起泡、剥落等腐蚀现象；5、抗拉荷载：1305N；6、防火等级：A级不燃

孔板吸声微穿孔板其原理是在板上钻一定数量的孔，板后留有一定的空气层，使入射的声波产生共振吸收，从而达到吸声的效果。微穿孔板声屏障已被广泛应用于高速公路、城市高架等地方。微穿孔板材料从最早的PC板、亚克力板，发展到彩钢板、铝板等多种金属材料。微穿孔板的优点是：1、耐高温，耐潮湿，耐高速气流冲击。2、具有稳定的吸声性能，平均吸声系数大于0.60，降噪系数NRC0.60左右，符合道路声屏障声要求。