

便捷式气体检测仪

产品名称	便捷式气体检测仪
公司名称	郑州宏创环保科技有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	品牌:宏创 型号:HC-903 检测精度: ± 3%
公司地址	郑州市金水区宋砦小区3号院18号楼2单元17号
联系电话	15639736206

产品详情

产品描述：泵吸式复合气体检测仪，适用于各种工业环境和特殊环境中的气体浓度检测，采用进口电化学\红外气体传感器和微控制器技术，响应速度快，测量精度高，稳定性和重复性好，整机性能居国内领先水平，各项参数用户可自定义设置，操作简单。内置4000mA大容量聚合物可充电电池，超长待机；采用2.4寸工业级彩屏，完美显示各项技术指标和气体浓度值，可在屏幕上查看历史数据，具有存储、数据导出、温湿度检测等功能

可1-4种气体同时检测

同时检测1-4种气体，根据客户检测气体组合传感器
全软件自动校准、传感器多达6级目标点校准功能，保证测量的准确性和线性，并且具有数据恢复功能
具有数据存储功能，可以存储数据120000组

手感舒适 防尘设计

采用防尘设计与水气过滤，配有过滤器，可用于各种恶劣的场合
内置4000mA大容量高分子聚合物可充电电池，超长待机 USB随时随地可充电，可用电脑或、充电宝等
PPM、%VOL、mg/m³、mg/L四种浓度单位可自由切换 中英文菜单，声光报警，人性化人机操作界面

技术参数

- 气体组合：可燃气体（EX）、氧气（O₂）、一氧化碳（CO）、硫化氢（H₂S）

·
测量范围：(EX) 100%LEL、(O₂) 30%VOL、(CO) 0-1000PPM、(H₂S) 100PPM可选

· 分辨率：(EX) 0.1%LEL、(O₂) 0.01%VOL、(CO) 0.1PPM、(H₂S) 0.01PPM

· 响应时间：20秒 (T₉₀)

检测精度：±3% (视具体传感器而定)

· 线性误差：±1%

零点漂移：±1% (F.S/年)

· 恢复时间：20秒

气体扩展：支持1-4个传感器

· 重复性：±1%

防爆认证：CNEEx16.0538

· 防护等级：IP65

· 温湿度：选配件，温度检测范围：-40 ~ 120 ，湿度检测范围：0-100%RH

· 检测方式：泵吸式，内置微型抽气泵

· 检测模式：实时检测、定时检测可设置

·
存储模式：实时存储、定时存储可设置；可存储数据120000组，可在屏幕上查看历史数据

· 工作环境：工作温度 -30 ~ 60 工作湿度 95%RH，无冷凝 工作压力 -30Kpa ~ 100Kpa 工作电源 4000mA可充电聚合物电池

· 尺寸重量：180*85*55 mm (L×W×H) 0.5 Kg (仪器净重)

· 标准配件：仪器箱1个、说明书、合格证、USB充电器、标定罩

· 执行标准：GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》
GB3836.4-2010《爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的的设备》