

HC-1000泵吸式多合一气体检测仪

产品名称	HC-1000泵吸式多合一气体检测仪
公司名称	郑州宏创环保科技有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	品牌:宏创 型号:HC-1000 检测精度: ± 3%
公司地址	郑州市金水区宋砦小区3号院18号楼2单元17号
联系电话	15639736206

产品详情

产品描述：HC-1000泵吸式复合气体检测仪，适用于各种工业环境和特殊环境中的多种混合气体浓度检测，采用进口电化学/红外气体传感器和微控制器技术，响应速度快，测量精度高，稳定性和重复性好，整机性能居国内领先水平，各项参数用户可自定义设置，操作简单。

采用进口高精度传感器和微控制技术

3.5寸高清全视角IPS工业级彩屏，完美显示仪器的各项技术指标和气体浓度值
PPM、%VOL、mg/m³、mg/L四种浓度单位可自由切换 智能跌倒报警，人性化设计，让安全尽在掌握中

可多种气体同时检测

同时检测1-5种气体，传感器任意组合 还可选配PM2.5粉尘检测及温湿度检测
具有数据存储功能，可以存储数据120000组 可选配微型打印机、便携蓝牙打印机，实现移动打印

轻松应对各种恶劣的场合

防尘、防爆，本安电路设计，抗静电，抗电磁干扰，通过国标测试和CMC计量器具生产许可认证
GPRS无线传输、大容量TF存储卡等功能 带温度补偿功能 泵吸式采样方式，让检测速度更快

技术参数

- 检测气体：一氧化碳、氧气、氨气、二氧化硫、硫化氢、二氧化碳、甲烷、氮氧化

物、苯、氮气、VOC、TVOC、氯气、一氧化氮等气体任意组合

· 响应时间：20秒（T90）

检测精度：±3%（视具体传感器而定）

· 线性误差：±1%

零点漂移：±1%（F.S/年）

· 恢复时间：20秒

气体扩展：支持1-5个传感器

· 重复性：±1%

防爆认证：CNEx16.0537

· 防护等级：IP65

· 温湿度：选配件，温度检测范围：-40 ~ 120 ，湿度检测范围：0-100%RH

· 粉尘粒子：可选配PM2.5激光粉尘粒子传感器（0.3um或0.5um、1.0um、2.5um、10um）

· 检测方式：泵吸式，内置微型抽气泵

· 检测模式：实时检测、定时检测可设置

· 存储模式：实时存储、定时存储可设置；可存储数据120000组，可在屏幕上查看历史数据

· 打印模式：可选配微型打印机打印据，可设定打印周期、自动打印、手动打印

· 工作环境：工作温度 -30 ~ 60 工作湿度 95%RH，无冷凝 工作压力 -30Kpa ~ 100Kpa 工作电源 4000mA可充电聚合物电池

· 尺寸重量：220*85*55 mm（L×W×H）0.5 Kg（仪器净重）

· 标准配件：仪器箱1个、说明书、合格证、USB充电器、标定罩

- 可选配件：微型打印机、蓝牙打印机、PM2.5激光尘埃粒子传感器、增加各种类型的传感器、GPRS模块、32G存储卡、跌倒报警功能。

- 执行标准：GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》
GB3836.4-2010《爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备》