

综合湿法除尘器 脱硫除尘器

产品名称	综合湿法除尘器 脱硫除尘器
公司名称	青岛聚鑫达环保熔炼设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:脱硫除尘器 林格曼黑度:3级 品牌:聚达
公司地址	青岛胶州市中云街道办事处北卧龙村
联系电话	0532-82225196

产品详情

类型	脱硫除尘器	林格曼黑度	3级
品牌	聚达	型号	ZSC-n
脱硫率	70 (%)	除尘率	99 (%)
出口含尘浓度	150 (g/Nm ³)		

zsc-n型综合湿除尘器是我公司专为各种炉、窑除尘、脱硫而开发研制的高科技产品，专利号：zl0420001338.0。该产品综合多种先进除尘原理，确保了除尘及脱硫效果，是目前最理想的除尘、脱硫环保产品。zsc型综合湿法除尘器的结构，主要由予湿混合机构、高效文氏管、冲击捕尘机构、二级泡沫净化机构、高效脱水器、水循环系统、弯头脱水器、风机等组成。废气经予湿混合机构进入高效文氏管，（在管口有水膜，在喉部有水雾）使喷水水滴及水膜雾化，由冲击捕尘机构进行一次高效除尘，再经二级泡沫净化机构进行二次充分净化、脱硫、然后，上升气体在除尘器内以较慢流速上升，水汽在重力和高效脱水器的作用下进行汽、水分离，洁净气体由弯头脱水器最后一次脱水由引风机排于大气。设备结构紧凑，防腐、耐高温、寿命长。除尘水经中和后循环使用，无二次污染。产品广泛应用到冲天炉、炼铁炉、退火窑的烟尘治理上，经青岛、厦门、大连、太原等地用户使用，均取得了较高的经济效益、环境效益、社会效益。烟尘排放浓度<100mg/m³,脱硫率>70%。