

# SKC180 × 150 250X360密封环锤式破碎机 锤刀破碎机 破碎缩分机

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | SKC180 × 150 250X360密封环锤式破碎机<br>锤刀破碎机 破碎缩分机 |
| 公司名称 | 绍兴市盛科仪器制造有限公司                               |
| 价格   | .00/件                                       |
| 规格参数 | 公司:绍兴盛科<br>入料粒度: 50<br>出料粒度: 3 6            |
| 公司地址 | 绍兴市越城区孙端镇                                   |
| 联系电话 | 057582048305 13575529811                    |

## 产品详情

绍兴市盛科仪器制造有限公司是在总结国内外制样、化验设备的基础上，是依据最新的国家标准研制开发的新一代制样化验设备的专业生产厂家。其产品在市场产品的基础上不断进行结构改进、技术创新、操作简单化处理，已广泛用于煤炭、电力、焦化、冶金、地质、建材、化工、节能、教学、科研等单位 and 部门。适用范围 适用于电力、煤炭、化工、冶金、建材、地质等行业部门的化验和试验中对各种硬度物料连续性的进行快速冲击循环式破碎。性能特点1.样料破碎完全、无混样，样品代表性好。

### 传统锤式破碎机

采用直角形刮板，当物料湿度较大或粘性较强时，往往会粘结在破碎腔内壁，脱离破碎锤打击范围，产生以下两个问题： 粘结物无法破碎清除，甚至堵塞下料口，增加了清扫频率，并损失样料； 粘结物与下一批样料混合，产生混样，导致样品代表性差。本机采用的是进料刮擦防堵塞机构，通过高速旋转的破碎锤与弧形防堵刮板刮擦，可完全清除粘结的物料，避免混样，有效保证样品代表性、防止样料损失，且完全避免了下料口堵塞，从而减少清扫频度，使得劳动强度大大降低。2.安全性能高，具备自动断电功能，当打开破碎腔时，设备自动断电。技术参数

| 型号        | 180 × 150        | 250 × 360        |
|-----------|------------------|------------------|
| 入料粒度(mm)  | 50               | 150              |
| 出料粒度(mm)  | 3 或 6            | 3 或 6 或 13       |
| 适应水分(全水)  | 18%              | 18%              |
| 生产率(kg/h) | 250 ~ 500        | 650 ~ 2000       |
| 外形尺寸(mm)  | 910 × 720 × 1100 | 970 × 840 × 1240 |
| 设备重量(kg)  | 195              | 300              |
| 最大功率(kW)  | 1.5              | 4                |
| 电源电压(V)   | 380              | 380              |

## 性能特点

- 1.独创密封式破碎腔体设计，制样过程中水分损失小、破碎效果好、出料粒度均匀，制样精密度。
- 2.留样斗和弃样斗错开，避免取样时样品混合及留、弃样的相互“污染”，确保样品代表性优良，且操作便捷。
- 3.独创进料防堵机构，有效消除因煤样水分过高导致的卡机现象，同时采用下翻式快速拆卸筛板，易拆卸，清扫或更换轻松、便捷。
- 4.弃样斗左、右两侧均可取样且预留有输送带安装位置，用户可根据需要选择输送带弃样方式，取样、弃样方便。
- 5.预留除尘接口，可根据需要连接除尘设备。

## 技术参数