

厂房吸音板专业用彩钢岩棉夹芯板-上海吸音板厂家

产品名称	厂房吸音板专业用彩钢岩棉夹芯板-上海吸音板厂家
公司名称	上海必承新型建材有限公司
价格	100.00/平方米
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区奉城镇奉陆路113号501室
联系电话	17621201697 15821584112

产品详情

岩棉彩钢板具有优良的保温防火作用，因此受到了广大用户的青睐。然而一些用户对于岩棉彩钢板的隔音功能就不太了解，在这里必须介绍下。岩棉彩钢板的轻质特性以及岩棉板的吸音功能使岩棉板可以用于轻型墙体的隔音也就是建筑物外墙隔音系统。外墙隔音系统的典型结构是石膏板+龙骨+岩棉板+石膏板。其中主要起到隔音于吸音作用的是岩棉板，它吸收部分穿过石膏板的声波，降低声波在石膏板、龙骨、石膏板之间形成的空腔中的来回反射，从而达到提高墙体隔音量的作用。经过专业的仪器测试在外墙隔音系统中加入岩棉板后的外墙隔音效果比只用石膏板不添加岩棉板的隔音成果提高8~15分贝。通过改变保温芯材的品种和密度，以降低引发在金属表面的碰撞噪声，通过芯材降噪的隔音棉来抑制共振产生的噪声。通过在金属钢板上有规律的穿孔和板材内的吸音材料的结合，产生不同的吸音效果。通过实验，这种降噪效果依据外源噪音的频率和芯材的厚度，产生不低于29分贝的降噪效果

吸音岩棉板参数：产品类别：1150型岩棉厚度：50mm 75mm 100mm 125mm 150mm 200mm（预订）冲孔钢板厚度：0.4mm 0.6mm颜色：白灰，高光白，雪花白产品参数：有限宽度为1.15米，长度按客户要求定做；单面三排冲孔，常规孔径2.5mm，孔距5mm，成60度角排列，具体可咨询通过上面的介绍，相信大家对于岩棉彩钢板的隔音功能也会有所认识了。