

# 泡沫灭火系统施工方案 金扇消防 泡沫灭火系统

产品名称	泡沫灭火系统施工方案 金扇消防 泡沫灭火系统
公司名称	福建省金扇消防设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南安市溪美镇山工业区沿溪路17号
联系电话	13506049566

## 产品详情

### 中倍数泡沫灭火系统

《石油库设计规范》规定，地上式固定顶油罐、内浮顶油罐应设低倍数泡沫灭火系统等，泡沫灭火系统批发，当浮顶油罐采用中心软管配置泡沫混合液的方式时，可设中倍数泡沫灭火系统。国产中倍数泡沫液是一种氟蛋白泡沫液，泡沫发泡倍数在21~200之间，可应用于局部应用式、移动式中倍数泡沫灭火系统，50倍以下的中倍数泡沫液适用于地上油罐的液上灭火，50倍以上的适用于流淌火灾的扑救。

发泡倍数在21~200之间的称为中倍数泡沫。中倍数泡沫灭火系统，一般用于控制或扑灭易燃、可燃液体、固体表面火灾及固体深位阴燃火灾。其稳定性较低倍数泡沫灭火系统差，在一定程度上会受风的影响，抗复燃能力较低，因此使用时需要增加供给的强度。中倍数泡沫灭火系统能扑救立式钢制贮油罐内火灾。

### 泡沫灭火器

泡沫灭火器，灭火原理是灭火时，能喷射出大量二氧化碳及泡沫，它们能粘附在可燃物上，泡沫灭火系统，使可燃物与空气隔绝，泡沫灭火系统施工方案，达到灭火的目的。泡沫灭火器有分为：手提式泡沫灭火器，推车式泡沫灭火器和空气式泡沫灭火器。泡沫灭火器存放应选择干燥、阴凉、通风并取用方便之处，不可靠近高温或可能受到曝晒的地方，以防止碳酸分解而失效；冬季要采取防冻措施，以防止冻结；并应经常擦除灰尘、疏通喷嘴，使之保持通畅。

泡沫灭火器有分为：手提式泡沫灭火器，推车式泡沫灭火器和空气式泡沫灭火器。

场所。

3) 局部应用式高倍数泡沫灭火系统可用于下列场所：

四周不完全封闭的A类火灾与B类火灾场所。

天然qi气液化站与接收站的集液池或储罐围堰区。

4) 局部应用式中倍数泡沫灭火系统可用于下列场所：

四周不完全封闭的A类火灾场所。

限定位置的流散B类火灾场所。

固定位置面积不大于100m<sup>2</sup>的流淌B类火灾场所。

5) 移动式高倍数泡沫灭火系统可用于下列场所：

发生火灾的部位难以确定或人员难以接近的火灾场所。

流淌B类火灾场所。

发生火灾时需要排烟、降温或排除有害气体的封闭空间。

6) 移动式中倍数泡沫灭火系统可用于下列场所：

发生火灾的部位难以确定或人员难以接近的较小火灾场所。

流淌B类火灾场所。

不大于100m<sup>2</sup>的流淌B类火灾场所。

7) 泡沫 - 水喷淋系统可用于下列场所：

具有非水溶性液体泄漏火灾危险的室内场所。

存放量不超过25L/m<sup>2</sup>或超过25L/m<sup>2</sup>但有缓冲物的水溶性液体室内场所。

8) 泡沫喷雾系统可用于下列场所：

独立变电站的油浸电力变压器。

面积不大于200m<sup>2</sup>的非水溶性液体室内场所。

泡沫灭火系统施工方案-金扇消防-泡沫灭火系统由福建省金扇消防设备有限公司提供。福建省金扇消防设备有限公司（[www.jinshanfire.com](http://www.jinshanfire.com)）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！