

宿迁泛光灯 300w泛光灯 文烽照明科技

产品名称	宿迁泛光灯 300w泛光灯 文烽照明科技
公司名称	广东文烽照明科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市南城街道白马社区先锋路2号科技园
联系电话	13729907565

产品详情

泛光灯是从一特定点向各个方向均匀地照射物体。

安装需要用到的材料：LED护栏灯卡子，带防水功能的变压器，分控器，步骤如下：

- 1、安装护栏，在墙上打孔，间距根据实际要求，一般在3厘米内；
- 2、做好防静电措施，比如工作台要接地，工人穿相应静电服，防静电措施，因为不同档次的LED泛光灯质量不同，抗静电能力强弱不同；
- 3、安装注意密封性，密封性不佳，直径影响LED泛光灯的使用寿命；
- 4、LED泛光灯接线不超过25厘米较好，变压器功率大的可以相应变长，防水led泛光灯，否则影响亮度。

泛光灯显色指数大于80，光色柔和，呈现被照物体的自然色泽从2700K~6500K由客户根据需要选择，而且可制成彩色灯泡，用于园林装饰照明。

泛光灯显色指数大于80，光色柔和，呈现被照物体的自然色泽在发出的光线中，可见光比例达80%以上，视觉效果好。

泛光灯不需预热。可立即启动和再启动，多次开关不会有普通带电极放电灯中的光减弱的现象。

泛光灯功率因数高，宿迁泛光灯，电流谐波低，恒电压供电，输出恒定的光通量。

关于led泛光灯钢化玻璃

工艺：分别有两种，一种为物理钢化，300w泛光灯，另一种为化学钢化。

物理钢化是把普通平板玻璃或浮法玻璃在一定的条件及环境下，经过淬火或风冷火法加工处理制作而成。

化学钢化是把普通的平板玻璃或浮法玻璃通过离子交换的方法，把玻璃表面的成分改变，50w泛光灯，使玻璃表面形成一层压应力层加工处理而成。

好与坏的辨别：检查平整度、无气泡、夹杂物、划伤、线道和雾斑等质量缺陷，存在此类缺陷的玻璃，在使用中会发生变形，降低玻璃的透明度、机械强度和玻璃的热稳定性。

宿迁泛光灯-300w泛光灯-文烽照明科技(推荐商家)由广东文烽照明科技有限公司提供。宿迁泛光灯-300w泛光灯-文烽照明科技(推荐商家)是广东文烽照明科技有限公司(www.gdwenfeng.com/)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：文。