

DIW双联动液压冲剪机—国内首创

产品名称	DIW双联动液压冲剪机—国内首创
公司名称	靖江市金三力机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:液压机 品牌:金三力 型号:DIW
公司地址	中国 江苏 靖江市 靖江市启航南路18号,邮箱: jsds@vip.163.com
联系电话	86 0523 4006602338/84500488/84509488 13905260353

产品详情

类型	液压机	品牌	金三力
型号	DIW	主电机功率	18.5 (kw)
公称压力	200 (kn)	动力类型	液压
产品类型	全新		

一个机器可以两人进行同时操作，不但提高了生产效率，降低了成本，而且节约了能源。在国内冲剪机行业属于首创，也填补了双联动冲剪机的空白，已获国家专利，如有仿制，将追究其侵权行为。

注：有e字样代表温控，自动压料剪切功能，单动多功能机型。

有l字样代表温控，自动压料剪切功能，双联动多功能机型。

型号	diw-90e/l	diw-120e/l	diw-160e/l	diw-200e/l
冲压力/剪切压力(t)	90/135	120/180	150/225	200/300
可剪最大板厚 (mm)	20	25	30	35
板料强度 (牛顿/mm ²)	450	450	450	450
剪切角	8 °	8 °	8 °	8 °
一次行程剪板尺寸 (厚 × 宽) (mm)	20 × 330 10 × 480	25 × 330 16 × 600	30 × 330 20 × 600	35 × 380 25 × 700
滑块行程 (mm)	80	80	80	100
行程次数 (次/分)	8	6	8	8
喉口深度 (mm)	355	400	600	600

冲孔厚度 (mm)	20	25	28	35
最大冲孔直径 (mm)	30	35	38	40
主电机功率e型 (kw)	5.5	7.5	11	15
主电机功率I型 (kw)	7.5	11	15	18.5
外形尺寸e型 (mm)	1950 × 900 × 1930	2350 × 980 × 2100	2680 × 1060 × 2380	2770 × 1240 × 2350
外形尺寸I型 (mm)	1950 × 1120 × 1930	2350 × 1240 × 2100	2680 × 1360 × 2380	2770 × 1520 × 2350
机器毛重e型号 (kg)	2600	4400	6600	7500
机器毛重I型号 (kg)	2800	5000	7200	8000

型钢 种类	圆钢	方钢	等边角钢		工字钢
			90° 剪切	45° 剪切	
diw-90e/l	50	45 × 45	140 × 140 × 12	70 × 70 × 10	160 × 86 × 6
diw-120 e/l	60	50 × 50	160 × 160 × 14	80 × 80 × 7	200 × 102 × 9
diw-150 e/l	65	55 × 55	180 × 180 × 16	80 × 80 × 10	280 × 124 × 10.5
diw-200 e/l	70	60 × 60	200 × 200 × 16	100 × 100 × 10	280 × 120 × 16
diw-250 e/l	80	65 × 65	200 × 200 × 20	120 × 120 × 10	320 × 130 × 10

江苏金三力液压多功能冲剪机优势配置对比表

特点	金三力公司
机架选材	q235c, 保证了机架的工作强度, 永不变形。
主机配置	1、采用世界顶级液压系统-日本油研液压系统;

2、hy自动变量增压泵，瞬间起压，增加流量，压力充足；

3、整机所有接口采用无密封件接口，避免漏油渗油现象；

4、采用自动恒温冷却系统，避免油温升高造成压力不足、损坏液压系统等现象；

5、采用自动压料剪切系统，提高工效；

性能优势

两头可以同时工作

生产能力 国内唯一能生产200吨及以上吨位的生产厂家，在同行业中冲孔、剪切能力最大，系列产品最全，置最高。