DIW双联动液压冲剪机—国内首创

产品名称	DIW双联动液压冲剪机—国内首创
公司名称	靖江市金三力机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:液压机 品牌:金三力 型号:DIW
公司地址	中国 江苏 靖江市 靖江市启航南路18号,邮箱:jsds@vip.163.com
联系电话	86 0523 4006602338/84500488/84509488 13905260353

产品详情

类型液压机品牌金三力型号DIW主电机功率18.5 (kw)公称压力200 (kn)动力类型液压产品类型全新

一个机器可以两人进行同时操作,不但提高了生产效率,降低了成本,而且节约了能源。在国内冲剪机行业属于首创,也填补了双联动冲剪机的空白,已获国家专利,如有仿制,将追究其侵权行为。

注:有e字样代表温控,自动压料剪切功能,单动多功能机型。

有1字样代表温控,自动压料剪切功能,双联动多功能机型。

<u> </u>	diw-90e/l	diw-120e/I	diw-160e/l	diw-200e/l	T
冲压力/剪切压力(t)	90/135	120/180	150/225	200/300	T
可剪最大板厚(mm)	20	25	30	35	
板料强度(牛顿/mm²)	450	450	450	450	
剪切角	8 °	8 °	8°	8 °	
一次行程剪板尺寸	20 × 330	25 × 330	30 × 330	35 × 380	
(厚×宽)(mm)	10 × 480	16 × 600	20 × 600	25 × 700	
滑块行程 (mm)	80	80	80	100	
行程次数(次/分)	8	6	8	8	
喉口深度(mm)	355	400	600	600	

冲孔厚度(mm)	20	25	28	35
最大冲孔直径 (mm)	30	35	38	40
主电机功率e型(kw)	5.5	7.5	11	15
主电机功率I型(kw)	7.5	11	15	18.5
外形尺寸e型(mm)	1950 × 900	2350 × 980	2680 × 1060	2770 × 1240
l .				
	× 1930	× 2100	× 2380	× 2350
外形尺寸I型(mm)	× 1930 1950 × 1120	× 2100 2350 × 1240	× 2380 2680 × 1360	× 2350 2770 × 1520
外形尺寸I型(mm)				
外形尺寸I型(mm) 机器毛重e型号(kg)	1950 × 1120	2350 × 1240	2680 × 1360	2770 × 1520

型钢	圆钢	方钢	等边角钢		工字钢
			90°剪切	45°剪切	
种类					
diw-90e/I	50	45 × 45	140 × 140 × 12	$70 \times 70 \times 10$	160 × 86 × 6
diw-120 e/I	60	50 × 50	160 × 160 × 14	80 × 80 × 7	200 × 102 × 9
diw-150 e/I	65	55 × 55	180 × 180 × 16	80 × 80 × 10	280 × 124 × 10.5
diw-200 e/I	70	60 × 60	200 × 200 × 16	100 × 100 × 10	280 × 120 × 16
diw-250 e/I	80	65 × 65	200 × 200 × 20	120 × 120 × 10	320 × 130 × 10

江苏金三力液压多功能冲剪机优势配置对比表

特点 金三力公司 金三力公司 如架选材 4235c,保证了机架的工作强度,永不变形。

主机配置

1、采用世界顶级液压系统-日本油研液压系统;

- 2、hy自动变量增压泵,瞬间起压,增加流量,压力充足;
- 3、整机所有接口采用无密封件接口,避免漏油渗油现象;
- 4、采用自动恒温冷却系统,避免油温升高造成压力不足、损坏液压系统等现象;

5、采用自动压料剪切系统,提高工效;

性能优势

两头可以同时工作

生产能力 国内唯一能生产200吨及以上吨位的生产厂家,在同行业中冲孔、剪切能力最大,系列产品最全, 置最高。