

国标桥架 桥架 亿富兴线管桥架

产品名称	国标桥架 桥架 亿富兴线管桥架
公司名称	佛山市亿富兴线管桥架有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘莲子塘广云路边自编8号（住所申报）
联系电话	18125648569 18125648569

产品详情

佛山市亿富兴线管桥架有限公司

电缆桥架层次的排列是：弱电控制在电缆最上层，国标桥架，接着一般控制电缆，桥架规格，低压电力电缆，高压动力电缆，依次往下排列，这样排列有利于屏蔽干扰，通风，散热等。

电缆桥架厂家亿富兴线管桥架

线槽厂家直销 梯级式桥架 托盘式桥架

热镀锌 喷涂 防火喷涂 热浸锌 铝合金 镀彩

3、除上述情况外，可根据现场还环境及技术要求选用托盘式、槽式、梯级式、玻璃防腐阻燃电缆桥架或钢质普通型桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。

热镀锌线槽 电缆桥架 梯级式桥架 托盘式桥架 垂直式桥架 组合分隔式桥架
线筛式桥架

热镀锌 热浸锌 喷涂 防火喷涂 铝合金 不锈钢 镀彩

我厂专业生产 各种材质 各种型号 各种长度 的电缆桥架

欢迎各位来电咨询 也可进同客服了解

14) 铝合金电缆桥架表面防腐处理方式见表CECS 106 2000《铝合金电缆桥架技术规程》第4.4.1条。

特点以薄代厚重量轻,搬运方便。内焊缝光滑。产品分

KBG

镀锌白

管和

KBG

镀锌彩管。

KBG

接头配套使用。产品如需打弯,桥架,可配套

KBG

弯头连接。

成品外径分为

16mm

、

20mm

、

25mm

、

32mm

、

40mm

、

50mm

7) 在选择电缆桥架的弯通或引上、引下装置时，不应小于电缆桥架内电缆小允许弯曲半径。8) 对于跨距大于6m的钢制电缆桥架和跨距大于2m或承载要求大于荷载等级D级的铝合金电缆桥架，应按工程条件进行强度、刚度及稳定性的计算或试验验证。

9) 几组电缆桥架在同一高度平行敷设时，各相邻电缆桥架之间应考虑维护、检修距离。

10) 梯架的宽度与高度常用规格尺寸参见CECS31 91《钢制电缆桥架工程设计规范》第2.2.2条。

11) 梯架的宽度与高度常用规格尺寸参见CECS106 2000《铝合金电缆桥架技术规程》第3.1.2条。

12) 梯架及铝合金托盘、梯架的直通单件标准长度可为2、3、4、6m。

13) 钢制电缆桥架表面防腐处理方式参见CECS31 91《钢制电缆桥架工程设计规范》第3.4.2条。

14) 铝合金电缆桥架表面防腐处理方式见表CECS 106 2000《铝合金电缆桥架技术规程》第4.4.1条。

国标桥架-桥架-亿富兴线管桥架(查看)由佛山市亿富兴线管桥架有限公司提供。佛山市亿富兴线管桥架有限公司(www.snolm.com)实力雄厚，信誉可靠，在广东佛山的镀锌管等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领亿富兴线管桥架和您携手步入辉煌，共创美好未来！