

Q35Y-50E液压联合冲剪机（温控自动压料）

产品名称	Q35Y-50E液压联合冲剪机（温控自动压料）
公司名称	靖江市金三力机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:液压机 型号:Q35Y-50E 公称压力:300 (kn)
公司地址	中国 江苏 靖江市 靖江市启航南路18号,邮箱: jsds@vip.163.com
联系电话	86 0523 4006602338/84500488/84509488 13905260353

产品详情

类型	液压机	型号	Q35Y-50E
公称压力	300 (kn)	动力类型	液压
控制形式	人工	布局形式	立式
作用对象材质	金属	适用行业	通用
产品类型	全新	是否库存	否

q35y-50e液压联合冲剪机

机器的基本参数

本机器带有温控系统及自动压料剪切系统是国内外首创，并获得国家专利（专利号：200920255608.3），如有仿制将通过法律途径保护知识产权。

序号	名称	数值	单位	备注	
1	板材	剪切压力	3000	kn	
		一次行程可剪扁钢厚 × 宽	40 × 400	mm	
		可剪最大规格	30 × 750	mm	
	剪切	刀片长度	760	mm	
		刀片角度	8	mm	
2	型材	方钢边长	65	mm	
		圆钢直径	80	mm	
	剪切	槽钢	320	mm	特殊
		工字钢	320	mm	特殊
		h钢	300	mm	特殊
	等边角钢90° 剪切	200 × 20	mm		

3	模剪	厚度	18	mm	
		宽度	120	mm	
		深度	120	mm	
4	冲孔	冲压力	2500	kn	
		厚度	35	mm	
		最大直径	45	mm	
		喉口深度	550	mm	
		最大行程	100	mm	
		行程次数	8-24	次/min	可让
5		材料强度	450	mpa	q23
6	电动机	型号	hyy2160l-4		
		功率	18.5	kw	
		转速	1460	r/min	
7	外形尺寸	长	3000	mm	
		宽	1440	mm	
		高	2450	mm	
8		机器毛重	12800	kg	