

# 青贮饲料收获机 新乡宇田 青贮饲料收获机厂家

产品名称	青贮饲料收获机 新乡宇田 青贮饲料收获机厂家
公司名称	河南宇田农业机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新乡市凤泉区大块镇秀才庄
联系电话	18637389413

## 产品详情

### 提高秸秆青储收割营养价值

提高秸秆青储收割营养价值：

包括氨化法(液氨氨化、尿素氨化、氨水氨化、碳酸氢氨氨化)和碱化(氢氧化钠和石灰水法)。

麦秸经氨水、尿素或液氨处理后，其有机物消化率可提高8%—10%。

氨化不仅可以提高牛对秸秆的消化率，还可以为瘤胃微生物提供氮源。因而近年来在家畜生产中被广泛应用。

碱化也有利于提高草食家畜对秸秆的消化率，青贮饲料收获机国家补贴，麦秸经5.4%的氢氧化钠处理后，干物质消化率由57%提高到72%。

稻草的瘤胃干物质降解率提高20个百分点。

在收割前要做好青贮玉米收割的组织工作，计算好收割面积，以充分的利用机械的作业时间，提高机器的利用率。收割机投入使用之前要对操作人员进行培训，使其充分了解机器的T作性能以及安全操作规程，避免因操作失误而造成的人为故障。操作前要了解机器标示的生产率，避免出现超负荷使用的现象发生，否则不但会造成机器过早的损坏，影响使用年限，还耽误了青贮玉米的很好收割时期，影响青贮质量。因此，收割机的前进速度要按照玉米实际的产量和机器给定的生产率来确定。收割前要先平整地中的所有田埂，使其高度不超过10cm，并检查好田地中是否有障碍物，将地中的铁丝、铁块等硬物捡出，防止损坏机器。检查收割机的油量和液压油的油量，以确保机器正常工作。检查收割机上皮带的张紧度以及轮胎的充气情况。最后要检查滚筒式喂入器前的金属探测器是否能正常工作。玉米青贮收割机的驾驶操控室是对机器进行操控的中心部分，青贮饲料收获机厂家，其中设置了许多电子按钮，操作者在使用前要熟悉驾驶操控工作。

青贮的方式有很多种，根据饲养规模，地理位置，经济条件和饲养习惯可分为：窖贮、袋贮、包贮、池贮和塔贮，也可在平面上堆积青贮等等。现就几种常用的青贮方式及其方法介绍如下：

## 1、窖贮

窖贮是一种常见、理想的青贮方式。虽一次性投资大些，但窖坚固耐用，使用年限长，可常年制作，贮藏量大，青贮的饲料质量有保证。

根据地势及地下水位的高低可将青贮窖分为：地下、地上和半地下三种形式。

(1) 选址：一般要在地势较高、地下水位较低、背风向阳、土质坚实、离饲舍较近、制作和取用青贮饲料方便的地方。

(2) 窖的形状与大小：窖的形状一般为长方形，窖的深浅、宽窄和长度可根据所养牛羊的数量、饲喂期的长短和需要储存的饲草数量进行设计。青贮窖四壁要平整光滑，用砖或石头垒砌，再用水泥抹上。也可以用土坯砌成土窖，但底面和四周要用水泥抹面，或全部用塑料薄膜铺面，一定要注意防止渗水和漏气。要能够密封，防止空气进入，且有利于饲草的装填压实。窖底部从一端到另一端须有一定的坡度，或一端建成锅底形，以便排除多余的汁液。一般每立方米窖可青贮全株玉米500-600公斤。

(3) 制作过程：原料切割的长度一般为1cm—3cm左右（如过长则不利于压实，青贮饲料收获机，切的短，装填时可以压的更实，有利于排除其中的空气。也有利于以后青贮饲料的取用，牲畜也便于采食减少浪费），切短后的青贮原料要及时装入青贮窖内，可采取边粉碎边装窖边压实的办法。

装窖时，每装20至40厘米左右时就要踩实一次（若有机械进行压踏更为理想），特别要注意踩实青贮窖的四周和边角。同时检查原料的含水量（一般要求在65%左右），尽可能缩短青贮过程中微生物有氧活动的时间。如果当天或者一次不能装满全窖，可在已装窖的原料上立即盖上一层塑料薄膜，青贮饲料收获机加工厂，次日继续装窖。青贮原料一般要求含糖不得低于2.0%（如果原料中没有足够的糖分，就不能满足乳酸菌的需要）。青贮玉米含有较丰富的糖分（一般在4%以上），所以青贮时不需添加其他含糖量高的物质。切记在青贮过程中一定要压实，否则氧气残留过多，会导致部分原料发生霉变，这是导致青贮失败的主要原因之一。

青贮饲料收获机-新乡宇田-青贮饲料收获机厂家由新乡市宇田青储机制造有限公司提供。新乡市宇田青储机制造有限公司（[www.xxhdqcj.com](http://www.xxhdqcj.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。新乡宇田——您可信赖的朋友，公司地址：新乡凤泉区大块镇西招民村，联系人：魏经理。同时本公司（[www.ymqcjzz.com](http://www.ymqcjzz.com)）还是从事青储玉米收获机，玉米秸秆收割机，玉米青储收割机的厂家，欢迎来电咨询。