

# 出口供应Q35Y-20联合冲剪机

产品名称	出口供应Q35Y-20联合冲剪机
公司名称	靖江市金三力机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:液压机 型号:Q35Y-20 公称压力:90 ( kn )
公司地址	中国 江苏 靖江市 靖江市启航南路18号,邮箱 : jsds@vip.163.com
联系电话	86 0523 4006602338/84500488/84509488 13905260353

## 产品详情

类型	液压机	型号	Q35Y-20
公称压力	90 ( kn )	滑块行程	80 ( mm )
行程次数	6 ( 次/min )	动力类型	液压
产品类型	全新		

我公司是专业生产联合冲剪机—多功能联合冲剪机生产基地，国家中型企业，首批通过iso9001:2000国际质量认证、唯一ce认证的企业，有进出口自营权。主要产品：系列机械和液压联合冲剪机是国家银质奖;系列液压和数控剪板机、折弯机均获部优称号。产品除适销全国各地，还远销东南亚、南北美、西欧、澳洲等四十多个国家和地区。其中冲剪机出口占全国2/3以上，剪板机、折弯机出口占企业生产量50%以上。用户的满意，企业的追求。

型号	q35y-16	q35y-20	q35y-25	q35y-30	q35y-40
	iw-60t	iw-90t	iw-110t	iw-140t	iw-200t
冲压力(t)	60	90	110	140	200
可剪最大板厚 ( mm )	16	20	25	30	40
板料强度 ( 牛顿/mm <sup>2</sup> )	450	450	450	450	450
剪切角	7 °	8 °	8 °	8 °	8 °
一次行程剪板尺寸	16 × 250	20 × 330	25 × 330	30 × 330	35 × 380
( 厚 × 宽 ) ( mm )	8 × 400	10 × 480	16 × 600	20 × 600	25 × 700
滑块行程 ( mm )	80	80	80	80	100
行程次数 ( 次/分 )	6	8	6	8	8
喉口深度 ( mm )	300	355	400	600	600
冲孔厚度 ( mm )	16	20	25	28	35

最大冲孔直径 (mm)		25	30	35	38	40
主电机功率 (kw)		4	5.5	7.5	11	15
外形尺寸 (mm)		1650 × 800	1950 × 900	2350 × 980	2680 × 1060	2770 × 1240
		× 1780	× 1930	× 2100	× 2380	× 2350
机器毛重 (kg)		1900	2600	4800	6800	9200
种类	圆钢	方钢	等边角钢		工字钢	槽钢
			90° 剪切	45° 剪切		
q35y-16	45	40 × 40	120 × 120 × 12	70 × 70 × 8	126 × 74 × 5	126 × 5
q35y-20	50	45 × 45	140 × 140 × 12	70 × 70 × 10	160 × 86 × 6	160 × 6
q35y-25	60	50 × 50	160 × 160 × 14	80 × 80 × 7	200 × 102 × 9	200 × 7
q35y-30	65	55 × 55	180 × 180 × 16	80 × 80 × 10	280 × 124 × 10.5	280 × 86
q35y-40	70	60 × 60	200 × 200 × 18	100 × 100 × 10	300 × 126 × 11	300 × 89
q35y-50	80	65 × 65	200 × 200 × 20	120 × 120 × 10	320 × 130 × 10	320 × 9