

液压联合冲剪机Q35Y-20E,自动压料温控型

产品名称	液压联合冲剪机Q35Y-20E,自动压料温控型
公司名称	靖江市金三力机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:液压机 品牌:金三力JSL 型号:Q35Y-20E
公司地址	中国 江苏 靖江市 靖江市启航南路18号,邮箱 : jsds@vip.163.com
联系电话	86 0523 4006602338/84500488/84509488 13905260353

产品详情

类型	液压机	品牌	金三力JSL
型号	Q35Y-20E	主电机功率	5.5 (kw)
公称压力	90 (kn)	滑块行程	80 (mm)
行程次数	8 (次/min)	喉口深度	355 (mm)
动力类型	液压	产品类型	全新

该智能冲剪机通过改进后的先进装置已申请国家专利，（用户自选机型，型号后加e）

- 1、角钢剪切、剪板工位改装为自动压料装置，操作方便快捷，提高时间工效；
- 2、配备了温控装置，使机器始终保持在常温下工作，既节约能源，又保护液压系统。

公司拥有自营出口权，产品畅销全国，远销东南亚、南美洲、欧洲等五十多个国家和地区，享有极高的知名度和美誉度。拥有冲剪机研制开发13项专利，是南理工大学资助冲剪机研制开发的唯一企业。

a：液压联合冲剪机q35y-20e，可剪圆钢50，方钢50×50，等边角钢90度140×140×12，等边角钢45度70×70×10，t型钢90度140×140×12，t型钢45度70×70×10，工型钢160×86×6，槽钢160×60×6.5

b：可冲20m/m板厚 25的孔。

c：模剪：可剪切角钢，单边及90°双边，5#—12#角钢。

d：可折弯：长度300-500，可配置自动剪切功能。

