

# 液压联合冲剪机Q35Y-20

产品名称	液压联合冲剪机Q35Y-20
公司名称	靖江市金三力机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:自动 品牌:金三力 型号:Q35Y-20
公司地址	中国 江苏 靖江市 靖江市启航南路18号,邮箱: jsds@vip.163.com
联系电话	86 0523 4006602338/84500488/84509488 13905260353

## 产品详情

类型	自动	品牌	金三力
型号	Q35Y-20	主电机功率	5.5 (kw)
重量	2600 (kg)	公称压力	90 (kn)
滑块行程	350 (mm)	行程次数	8 (次/min)
动力类型	液压	作用对象材质	金属
适用行业	通用	产品类型	全新

采用液压传动，是目前国内联合冲剪机最新产品，能对板材、方钢、圆钢、角钢、槽钢、工字钢进行剪切、冲孔、模剪，并配备剪切挡料装置。

型号 model	q35y-16	q35y-20	q35y-25	q35y-30
冲压力 (吨)	66	90	120	165
可剪最大板厚 (毫米)	16	20	25	30
板料强度 (牛顿 / 毫米 <sup>2</sup> )	450	450	450	450
剪切角	7 °	8 °	8 °	8 °
一次行程剪板尺寸 (厚 × 宽) (毫米)	16 × 2508 × 400	20 × 33010 × 480	25 × 33016 × 600	30 × 33520
滑块行程 (毫米)	80	80	80	80
行程次数 (次 / 分)	8	8	6	6
喉口深度 (毫米)	300	355	400	600
冲孔厚度 (毫米)	16	20	25	26
最大冲孔直径 (毫米)	25	30	35	38
主电机功率 (千瓦)	4	5.5	7.5	11
外形尺寸 (长 × 宽 × 高) 毫米	1640 × 730 × 1770	1860 × 800 × 1900	2355 × 960 × 2090	2680 × 1040

机器重量 (公斤)	1900	2600	4800	6800
-----------	------	------	------	------