

结实耐用抗风化不易变形30目蔬菜大棚专用防虫网

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 结实耐用抗风化不易变形30目蔬菜大棚专用防虫网 |
| 公司名称 | 山东能达纺织有限公司 |
| 价格 | 1.50/平方 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省济南市章丘区刁镇水口村西南 |
| 联系电话 | 0531-88980908 18615636411 |

产品详情

产品介绍 尼龙塑料窗纱以优质聚乙烯为质料，添加防老化抗紫外线等化学助剂，经拉丝织造而成网状织物，具有拉力强壮，抗热、耐水、耐腐蚀、耐老化、无毒无味，运用寿命长等特点

资料：低压高密度聚乙烯 规格：10目-100目均可定制

色彩：白、蓝、绿等，可根据客户需求定做各种色彩 幅宽：1米、1.5米、2米、2.4米、2.5米、3米等，特别幅宽均可以定制，可为用户缝制网罩，可加工成大棚状。产品特点

健壮经用，运用寿命长，抗风化，不易变形健壮经用，运用寿命长，抗风化;纱网粗丝，不易变形;织造整齐，色泽鲜亮，透光通风;支撑力大，室内外皆可用，尤其院子运用，丝网扎实足以支撑院落两墙之间的压迫力，不容易发生滑丝、脱丝现象。产品运用 1、预备资料：片丝网，一般用涤纶聚酯纱网就能够了。2个卡子，固定纱网可摆开高度。4个三角，用于固定外框和PVC链接。4组长条，每组长条包括对应的长短(背胶磁条、卡槽磁条、PVC塑料条)。

2、量好尺度：首要确认窗框的尺度，把剩下的PVC剪去。供认尺度后，把PVC条刺进三角里面做框。 3

、铺上纱网：把纱网平铺到已完结的框上，用带槽磁条将纱网压到PVC条里。建议将带槽磁条斜着将纱网推动PVC条内侧，再压外侧。 4、剪好纱网：沿着框剪去框外剩下的纱网，并保证网隐秘少过磁条一

般的面积，坚持纱网整体的美丽性。 5、装置卡子：将背胶磁条吸在卡槽磁条上，将二个卡子别离装在

距框顶约30%的方位，并摆开装卡子方位的背胶磁条保护膜，装进卡子。 6、压紧磁条：有必要把窗框擦

洁净，坚持干爽。先撕下上端背胶磁体的保护膜，固定好方位后，逐步撕去左右、下端的以及卡子的背

胶保护膜，用力压紧背胶磁条。 7、装好拉绳：将下方两边三角上别离装上细绳，以便开关纱网，这样

隐形纱网就装置好了，不要用的时分直接拿下来就能可以。