

木托盘工厂 木托盘 麦瑞仓储有限公司

产品名称	木托盘工厂 木托盘 麦瑞仓储有限公司
公司名称	泰州麦瑞仓储设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰州市高港区大泗镇工业集中区
联系电话	15358630001

产品详情

木托盘霉变的因素以及预防霉变的办法

木托盘霉变的因素以及预防霉变的办法：

木托盘霉变的因素：

温度：木材微生物在一定的温度范围内才能生长，其真菌生长最适宜的温度为20~30℃，如采用两种高低温极端法，木托盘公司，将木材存放于低于-15℃以下、或高于40℃以上，木托盘，其真菌生长的速度都会明显放慢。因涉及成本增高太大的因素，这一点也不可取。

预防霉变的办法：

消臭铺巾在收纳的橱柜里预先铺上防霉消臭铺巾，可消除霉味或其它异味，木托盘包装，还兼具抗竣工用，多种花样设计，可搭配装饰。

托盘的使用寿命

木托盘的正确使用应该做到包装组合码放在托盘上的货物并加上适当的捆扎和裹包，便于机械装卸和运输，从而满足装卸、运输和储存的要求。

托盘的使用寿命主要取决于托盘的正确使用和存放条件。在实际使用中，叉车的不当操作是造成托盘损坏最主要的因素，约占80%以上。此外，托盘的不超载使用和正确放置（确保受力在主要承重处）也非常重要。

木托盘霉变主要受几个因素的影响，水分的因素是其中之一：

水分：只有当木材含水率高于20%时，变色真菌等微生物才能繁殖、生长。因此采伐后的木材若能立即干燥到含水率为20%以下，而且在加工和使用中始终将含水率保持在20%以下就能有效降低蓝变。可是这一点我们大多数原木板材企业因运输延误，烘干周期等多种因素很难做到采伐后就立即干燥。

木托盘工厂-木托盘-麦瑞仓储有限公司由泰州麦瑞仓储设备有限公司提供。木托盘工厂-木托盘-麦瑞仓储有限公司是泰州麦瑞仓储设备有限公司（www.tzmerry.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：沈先生。