

# 化粪池缠绕机 玻璃钢化粪池内加筋模具 自动开合

产品名称	化粪池缠绕机 玻璃钢化粪池内加筋模具 自动开合
公司名称	安丘市大恒机械有限公司
价格	10000.00/件
规格参数	品牌:大恒 长度:16000mm 功率:7.5KW
公司地址	安丘市大汶河旅游开发区滨河路南
联系电话	13853628265 15965066676

## 产品详情

化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物。生活污水中含有大量粪便、纸屑、病原虫...悬浮物固体浓度为100~350mg/L，有机物浓度BOD5在100~400mg/L之间，其中悬浮性的有机物浓度BOD5为50~200mg/L。污水进入化粪池经过12~24h的沉淀，可去除50%~60%的悬浮物。沉淀下来的污泥经过3个月以上的厌氧发酵分解，使污泥中的有机物分解成稳定的无机物，易腐败的生污泥转化为稳定的熟污泥，改变了污泥的结构，降低了污泥的含水率。定期将污泥清掏外运，填埋或用作肥料。要求：化粪池的沉淀部分和腐化部分的计算容积，应按《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)第4.8.4~4.8.7条确定。污水在化粪池中停留时间宜采用12h~24h。对于无污泥处置的污水处理系统，化粪池容积还应包括贮存污泥的容积。

裹包机又称缠绕包装机，缠绕机。裹包机是为适应货物集装化储存、运输及机械化装卸作业的包装要求，设计制造了托盘式缠绕机、压顶式阻拉型缠绕机、预拉型自动薄膜缠绕机系列产品，广泛使用与外贸出口、食品饮料、制灌、造纸、染料、塑胶化工、玻璃陶瓷、机电铸件等产品的集装成本，提高生产效率，又能防止货物在搬运过程的损坏，并起到防尘，防潮及保洁作用。

## 厕所改革任重道远

现阶段，城乡居民生活水平差距大，农村厕所落后是一大短板。补齐这块短板，对于满足广大农民群众对美好生活的向往，具有重要的现实意义，推进农村改厕是一项复杂的长期性、革命性系统工

程。今年，我省选择50个乡镇作为先行试点，整乡镇开展“厕所革命”，建立改厕畅销管护机制、厕所粪污治理长效机制和政府购买、市场化运作等运行维护机制。各地也积极开拓、大胆创新，安阳市、许昌市、商丘市等因地制宜，全域推进农村无害化卫生厕所改造和建设。

“但我省厕所改革也遇到一定的困难和问题。”省委农办相关负责人介绍说，目前全省已完成改厕360多万户，仍有1200万户尚未完成。个别地方农户改厕意愿不强，一是农村常住人口大部分是老年人，卫生意识相对较差，主动参与积极性不高；二是卫生厕所使用维护费用高，部分群众不愿意承担该部分支出；三是外出务工农民常年在外工作生活，在家居住时间短，改厕意愿不强。因此，下一步，我省将持续加大推进力度，计划到2020年无害化卫生厕所普及率达到85%，今年年底每个乡镇要至少建设两座三类标准公共厕所。同时探索使用农家肥等举措，有效解决粪污“出口”问题。

一体化预制泵站是替代老式排水泵站的理想解决方案，是集成式一体化预制泵站。一体化预制泵站为交钥匙工程，该泵站的筒体采用先进的加厚型中等密度的玻璃钢材质制成的。内部的水泵、管路、阀门、仪表、控制设备以及其它用户所需要的附件成套提供，并安装完毕后出厂。是一种使用方便，质量可靠，土建工作少，成本较低的新型一体化泵站设备，容积优化是其显著的特征。广泛应用于市政工程、工业或其他一切不能依靠重力作用直接把废水排放到污水处理系统的建筑。其中，市政排水适用于污水泵站、排水泵站、合流泵站等中途泵站。一体化预制泵站运营管理方面的特点1、预制泵站的稳定性，可保证泵站基本可以在“0维护”的状态下运行；2、泵站通过液位开关、堵塞传感器、水泵温度传感器等收集运行信号，实现泵站的自动化运行3、专用的控制器可以实现下面功能：计算污水入流及泵送的流量、每日清空功能、预测堵塞功能溢流记录、防抱死功能；4、泵站可以实现远程集中管理：提供集中的数据库和网络服务器，使用GSM/GPRS进行数据的收集，用户只需要一台可以连接互联网的手机或者电脑就可以监测和管理泵站。