

# 深圳户外全彩小间距p3LED显示屏

产品名称	深圳户外全彩小间距p3LED显示屏
公司名称	深圳市聚鑫辉光电科技有限公司
价格	8500.00/1
规格参数	聚鑫辉:192*192 ph3:64*64 深圳:白平衡亮度： 1200c
公司地址	深圳市宝安区石岩街道上屋社区爱群路同富裕工业区御康华庭二单元2102
联系电话	16675197750

## 产品详情

芯片品牌：三安、晶元、国星

封装厂商：三安、晶元、国星

封装方式：SMD2121（可选）

电源品牌：明伟、巨能、创联

像素组成：1R1G1B

像素点间距：3mm

像素密度：111111/m

刷新频率： 1920hz

观看距离：2-50m

可视视角：水平160°，垂直160°

驱动IC：东芝、聚积5124（可选）

驱动方式：1/16恒流扫描（可选）

产品认证：ccc,fc,rohs,ce（可提供质量检测报告）

模组尺寸：192mmX192mm（可选）

模组平整度：< 0.1mm

模组拼接缝： 0.1mm

箱体平整度：< 0.5mm

屏体分辨率：64\*64

LED失控比例：万分之一（出厂时为零）

### 【p3led显示屏参数】

显示亮度： 1800cd/m

显示基色：全彩

显示模式：同步显示

显示颜色：1677万色

亮度感应：16级手动/自动/程控

灰度等级：校正后8192级

白平衡亮度：1200cd/m

#### 【其他参数】

产品重量：25Kg/m（结果受模组、箱体的影响）

传输距离：超六类线线120m

使用寿命：> 100000小时

售后保修：1-3年

存储温度：-30° - 60°

工作温度：-20° - 50°

工作电压：AC 220V AC ± 15%

\*\*功耗： 800W/m

平均功耗： 270W/m

控制软件：LED显示屏专用播放软件

连续工作：7\*24小时

平均无故障： 10000小时

维护方式：前后维护