

跨接线 杰瑞电气 不锈钢法兰跨接线

产品名称	跨接线 杰瑞电气 不锈钢法兰跨接线
公司名称	东莞市杰瑞电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市黄江镇胜前岗江北二路
联系电话	13724472962

产品详情

法兰跨接线有哪些常用规格？

法兰跨接线有很多种叫法，有人不叫跨接线，叫连接线，法兰防静电连接线，铜编织连接线，法兰连接铜线等等。法兰跨接线就是用于防静电接地的连接线，规格型号都可以视情况而定，材质一般有纯铜和铜包铝等，接线跨接线，显然纯铜材质要比铜包铝的好。纯铜又分为紫铜和镀锡铜，两者除了镀锡铜比紫铜抗氧化性能好一点之外，其他用途和特征是一样的，跨接线，纯铜是裸铜本色，镀锡铜则为银白色。若用于一般防静电场所纯铜的跨接线6平方和10平方就够用的。

订制法兰跨接线规格有2.5平方、4平方，6平方，8平方，10平方，16平方，20平方，25平方，35平方，50平方等等。

长度：可按要求任意加工，两端可根据要求来加护套绝缘。

东莞市杰瑞电气科技有限公司本公司针对电力，电气，新能源汽车，智能电网，轨道交通，冶金，航天等行业，提供定制产品，如：铜编制线，铜编织软连接，铜箔导电带，新能源动力电池软连接，铜铝过渡板，等系列输变电软连接产品，以及非标导电带的制作。欢迎来电咨询！

法兰静电线是由编织线加铜鼻子组成，而跨接线是由单片铜箔（根据客户长度）两端打孔，法兰静电跨接线，那么跨接线和跨接片哪种好用呢？跨接线和跨接片的使用性能是一样的，但是编织线的可以180度折弯，而跨接片就不可以。

接地跨接线：防雷接地应该形成一个闭和回路后接地，在断线处应采用接地跨接线，凡用螺栓或铆钉连接的接地网中的地方，都应焊接接地跨接线，跨接线一般采用扁钢和圆钢。接地跨接按40*4扁钢考虑，采用开孔连接，不锈钢法兰跨接线，管件跨接利用法兰盘连接螺栓，钢轨利用鱼尾板固定螺栓，平行管道采用焊接进行综合考虑。

法兰静电跨接线可以用在法兰两端、桥架各节段连接处、电线管之间的断接口、光伏板、电气辅助联通用的起传导电位的作用，正常时不通过电流。

金属管道法兰跨接防静电探讨在对企业进行安全生产检时，专家或工作人员经常要求输送可燃、可爆物质的金属管道法兰要用导线跨接，防止发生静电事故

并不是所有金属管道法兰必须全部跨接。是否需要跨接，要看其设计文件是否有静电接地要求。如果看不到设计文件，法兰跨接线，只能通过测量电阻值的方式确定，当法兰间电阻值超过0.030时，需有导线跨接。通过法兰紧固方式或金属螺栓数量来判定是否需要跨接，适用于燃气管道和石化企业内管道，对常见的工业管道不适用

跨接线-杰瑞电气-不锈钢法兰跨接线由东莞市杰瑞电气科技有限公司提供。东莞市杰瑞电气科技有限公司（www.jieruidq.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！