

不锈钢法兰跨接线 杰瑞电气 跨接线

产品名称	不锈钢法兰跨接线 杰瑞电气 跨接线
公司名称	东莞市杰瑞电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市黄江镇胜前岗江北二路
联系电话	13724472962

产品详情

东莞市杰瑞电气科技有限公司本公司针对电力，电气，新能源汽车，智能电网，轨道交通，冶金，航天等行业，提供定制产品，如：铜编制线，铜编织软连接，跨接线，铜箔导电带，新能源动力电池软连接，铜铝过渡板，等系列输变电软连接产品，以及非标导电带的制作。欢迎来电咨询！

工业管道金属法兰跨接

国度质量监视检验检疫总局2009年5月8日公布的特种设备平安技术标准文件《压力管道平安技术监察规程—工业管道》（TSG D0001 - 2009），对工业管道有下列定义：

本规程适用于同时具备下列条件的工艺安装、辅助安装以及界区内公用工程所属的工业管道(以下简称管道)。

(1)、工作压力大于或等于0.1MPa(表压，下同)的；

(2)、公称直径(注1)大于25mm的；

(3)、保送介质为气体、蒸汽、液化气体、工作温度高于或者等于其规范沸点的液体或者可燃、有毒、有腐蚀性的液体的。

东莞市杰瑞电气科技有限公司本公司针对电力，电气，新能源汽车，智能电网，轨道交通，冶金，航天等行业，提供定制产品，如：铜编制线，铜编织软连接，铜箔导电带，新能源动力电池软连接，铜铝过渡板，等系列输变电软连接产品，以及非标导电带的制作。欢迎来电咨询！

法兰静电线是由编织线加铜鼻子组成，而跨接线是由单片铜箔（根据客户长度）两端打孔，法兰静电跨接线，那么跨接线和跨接片哪种好用呢？跨接线和跨接片的使用性能是一样的，但是编织线的可以180度折弯，而跨接片就不可以。

接地跨接线：防雷接地应该形成一个闭和回路后接地，法兰跨接线，在断线处应采用接地跨接线，凡用螺栓或铆钉连接的接地网中的地方，都应焊接接地跨接线，跨接线一般采用扁钢和圆钢。接地跨接按40*4扁钢考虑，采用开孔连接，管件跨接利用法兰盘连接螺栓，钢轨利用鱼尾板固定螺栓，平行管道采用焊接进行综合考虑。

东莞市杰瑞电气科技有限公司本公司针对电力，电气，新能源汽车，智能电网，轨道交通，冶金，航天等行业，提供定制产品，如：铜编制线，铜编织软连接，铜箔导电带，新能源动力电池软连接，铜铝过渡板，等系列输变电软连接产品，不锈钢法兰跨接线，以及非标导电带的制作。欢迎来电咨询！

当允许利用电缆桥架构成接地干线回路时，电缆桥架及其支、吊架、连接板应能承受接地故障电流，并满足热效应的要求。

作为接地干线的电缆桥架，其托盘、梯架端部之间的连接电阻应不大于0.0003。

当利用电缆桥架作接地干线时，桥架全线各种伸缩缝和软连接处应采用铜软导线或编织铜线连接，法兰静电跨接线生产，截面应不小于16mm²。当沿电缆桥架全线单独敷设接地干线，接地干线采用扁钢时，法兰跨接线标准，室内敷设时其截面应不小于60mm²。室外敷设时其截面应不小于100mm²

电缆桥架在引入引出建筑物时，应与建筑物室内接地干线或室外接地装置相连接。用法：接地线单边用把连接板数量除以2，双边用跟桥架连接板数量一样，一般都是单边用，与配电箱柜连接算一条。

不锈钢法兰跨接线-杰瑞电气(在线咨询)-跨接线由东莞市杰瑞电气科技有限公司提供。不锈钢法兰跨接线-杰瑞电气(在线咨询)-跨接线是东莞市杰瑞电气科技有限公司(www.jieruidq.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:顾美玉。