

被动防护网安装注意事项 被动防护网施工

产品名称	被动防护网安装注意事项 被动防护网施工
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

被动防护网安装注意事项 被动防护网施工，++专业施工+++主动防护网的施工相较于被动防护网施工来说还是比较简单的，只要打好了孔施工进度就算完成了一大半，我们建泰厂家专业施工10多年，施工经验丰富，有需要的欢迎随时与我们联系。

被动防护网安装注意事项 被动防护网施工，钢柱和基座选用螺栓铰接，并通过上拉锚绳调整角度。上拉锚绳锚杆的锚固深度，在岩石部位入岩不小于2.0m，关于覆盖层较厚的部位掏长20cm、宽20cm、深2.0m的槽，并灌注C20混凝土或M25砂浆。锚杆安置方位应使拉锚绳和钢柱的夹角在45°~75°之间。

钢柱根底和地脚螺栓锚杆施工。??覆盖层较厚的部位按规划要求开挖后灌注混凝土即可。对覆盖层不厚的地方，开挖至基岩且尚未到达规划深度时，施工锚杆后灌注上部根底混凝土。对岩石或混凝土根底，可直接在岩石或混凝土上施工锚杆。完结锚杆和混凝土施工后，将基座套入地脚螺栓锚杆并用螺帽拧紧。

山区的危岩陡坡崩塌落石防护常用的是边坡防护网系统，尤其是公路两头的山道陡崖，不管计划大小的山石滑落都会影响到行人的生命财产安全，还阻碍交通顺畅。陡峻边坡崩塌首要受控于节理裂隙和结构面的组合，其生动程度取决于卸荷裂隙的拓宽。

边坡防护网系统是用在公路及风景区通道的两旁的极不安稳的地势防护中，用来避免防治各类斜坡坡面地质灾害和雪崩、岸坡冲刷、爆炸飞石、坠物等危害。边坡防护网的防护办法可分为两类：即一个是起到防护作用一个起到阻挡作用，都归于防护设备中柔性的防护办法。

在安装防护网的现场针对不同类型的防护网要采用相对应的措施，一定要有量化验收，对于一些相对来说安装风险比较大的设备，在搭建工作完成后，需要交给施工部门自行检查。高空作业时应该及时进行检查，排除各种隐患，加强安全意识。

按照高尺度生产出来的防护网配件可以做到在长期使用依然能保持原装，不会发生老化，可以放心使用

