

埋地灯18w价格 深圳埋地灯 文烽照明科技品牌企业

产品名称	埋地灯18w价格 深圳埋地灯 文烽照明科技品牌企业
公司名称	广东文烽照明科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市南城街道白马社区先锋路2号科技园
联系电话	13729907565

产品详情

LED埋地灯的灯体是采用高纯度铝合金材料制成，表面经静电喷塑处理，防水埋地灯价格，恒温固化，附着力强。一般具有良好的防水、防尘性。

在进行安装工作前，应从几个方面准备：1、在LED埋地灯安装前，应先整理灯具配套用的各种零部件。LED埋地灯是被埋入地下的特殊景观LED灯具，一旦安装时少装了零部件想要重新补装是很麻烦的。所以在安装前就应准备好。2、在LED埋地灯安装前，必须先切断电源，这是安全操作的基础。3、在LED埋地灯安装前，应先按照预埋件的外形大小挖好一个孔，然后将预埋件用混凝土固定。预埋件起到了隔绝LED埋地灯主体与土壤作用，能保证LED埋地灯的使用寿命。另外，在LED埋地灯安装前，应自备一个IP67或IP68的接线装置，用于连接外部电源输入与灯体的电源线接。而且LED埋地灯的电源线要求采用经VDE认证的防水电源线，以保证LED埋地灯的使用寿命。LED埋地灯与LED洗墙灯、LED投光灯、LED护栏管等LED灯具不同，因此LED埋地灯在安装时更需注意以上准备工作。

嵌入式埋地灯带采用全新的驱动IC，灰度级别达到256级，深圳埋地灯，色彩细腻，采用进口正波段LED芯片，配合全新特殊的LED封装技术，生产出三芯合一的贴片灯珠，在RGB全亮时可达到纯正的白光效果（6500K色温）

嵌入式埋地灯带可配电源：电子变压器，电感变压器（前沿调光），（0-10）调光器，DMX调光器

一、嵌入式埋地灯带性能特点：

1、灯具采用高耐老化橡胶实芯铜芯线，出线位置采用优质不锈钢防水锁头，整灯达到IP67标准，表面清洁，型材无刮伤划伤现灯具内部无灌胶不均匀现象；

- 2、灯具表面钢化玻璃与灯体保持平行一致，无翘起及型材变形现象；
- 3、灯具线路板保证板材厚度，确保不易变形，提高电流负载能力，确保LED发光一致性；
- 4、提高灯体内部整体散热性能。有助提高LED及元器件的工作稳定性，延长使用寿命；
- 5、灯具采用进口芯片，灯珠光通量在100-110LM/W，显色指数RA大于75，发光角度在120°；
- 6、灯具光源为固态冷光源，环氧树脂封装，抗震动，不存在灯丝发光易烧。热沉淀。光衰等缺点，使用寿命达100000小时，性能稳定，可在-30° - +50°环境下正常工作。

二、产品参数：

- 1、外壳材质：拉伸铝材，表面抗老化静电喷塑处理；
- 2、面罩材质：10mm厚度双面磨砂钢化玻璃，表面防滑处理；
- 3、光源参数：进口台湾晶元5050贴片三合一灯珠，反极性封装；
- 4、光源数量：60PCS；
- 5、功率因数：> 0.9；
- 6、显色指数：70RA；
- 7、使用寿命：> 50000H；
- 8、控制方式:外控或同步DMX512控制；
- 9、工作电压：DC24V；
- 10、额定功率：15W；
- 11、外观尺寸：W52*H91*L1000mm；

灯体高度或预埋件，如果你的灯体高度已近选定，你选择尽可能高的预埋件，此时的预埋件就像一口深井，当积水足够多的时候水才会淹到灯体，在一定程度上可以延长你的灯具寿命。

后期防水：假定你已经选用了砂铸铝外壳、比较薄的压铸铝外壳、质疏的铝外壳做LED地埋灯，在没得选的情况下给以下几种建议：

选用高深的预埋件

灯板以下用环氧树脂罐死，嵌入式埋地灯价格，灯板以上罐导热灌封硅胶

电源用防水电源

如果有可能，安装一个空气呼吸器

在电源与灯板间的空隙内填充干燥剂

如果是大功率LED配二次透镜的，切记两点，1、透镜周围灌胶不要灌太厚，埋地灯18w价格，不要灌到透镜支架头部去了，因为透镜不防水，万一灯内进水，LED暂时被水淹不着，2、透镜支架一定要和玻璃有一定距离，切忌直接贴在玻璃上，万一玻璃上附点水珠，则会直接传给LED支架头部去了，因为透镜不防水，万一灯内进水，LED暂时被水淹不着。

埋地灯18w价格-深圳埋地灯-文烽照明科技品牌企业由广东文烽照明科技有限公司提供。埋地灯18w价格-深圳埋地灯-文烽照明科技品牌企业是广东文烽照明科技有限公司（www.gdwenfeng.com/）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：文。