

# 门禁系统厂家 新乡门禁 濮阳自伟门业

产品名称	门禁系统厂家 新乡门禁 濮阳自伟门业
公司名称	濮阳经济开发区新习镇自伟门业
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南濮阳市新习镇后河村
联系电话	13030338227

## 产品详情

通过门禁管理系统强大的外部联动功能，可以实现办公环境的能量自动管理。上班时，空调和照明设备通过刷卡动作自动开启，空调和照明设备通过刷卡动作自动关闭，以节省工作时的能量。在晚上，通过门禁系统的相关操作自动打开建筑物景观照明设备，并且门在早晨自动关闭。如有必要，它可以自动控制办公室中的其他电气设备。它可以一天24小时设置，自动循环，时间很好。该联动模式的实现主要由上位机管理软件，门禁系统厂家，控制器内部继电器或外部继电器实现。原理还在于使用与访问控制器相关联的继电器的开关输出输出来控制电气设备的交流接触器，通过按钮，按钮或其他方式刷电控设备。

随着中国经济的繁荣发展，人们的生活质量得到了很大提高，门禁系统，人们的安全意识也越来越强。现在，智能门禁系统广泛应用于家庭住宅，新乡门禁，建筑工地，商业广场，医院，政府单位等场所。有许多类型的访问控制系统：密码访问控制系统;刷卡门禁系统;生物识别门禁系统。密码访问控制系统的优点：成本低。只有密码可以保留缺点：速度慢，密码容易忘记或暴露，如果需要排队的人数，自动门禁系统，输入错误，需要重新输入，需要很长时间。现在它只适用于人很少且门不经常打开的场合。例如，安全刷卡门禁系统的优点：卡可以制成，性价比高，读取速度快。缺点：卡已经磨损，丢失，而且相对划算。低生物识别门禁系统（手部静脉识别门禁系统）

门禁系统与视频监控系统之间的联动可以通过两种方式实现：第一种是硬件模式，即门禁控制系统输出继电器干接点到模拟电视监控的矩阵报警输入模块系统和DVR的报警输入端子，用于对受控门或相关部件进行图像捕获和监控。这种类型的连接在过去常用，并且是最基本的。第二种是具有支持数字视频服务器（编码器）功能的访问控制器的软件模式，以及与数字监视系统同时从设备协议层到软件数据库层的双数据交换功能。还有一种软件模式，即直接在NVR中的视频采集卡的SDK被写入访问控制管理系统软件，并通过访问控制软件功能项链接到NVR设备。以上两种软件方法各有优缺点。前者的优点是系统响应速度快，没有延迟。缺点是视频数据必须存储在本地管理主机中，主机硬盘的容量相对较高。后者的优点是本地管理主机不必保存视频流数据，只需要在需要时调用远程NVR中的数据。缺点是相关

视频将具有大约1-3秒的延迟，并且不能获得信道的异常情况。上一个视频被调用。

门禁系统厂家-新乡门禁-濮阳自伟门业由濮阳经济开发区新习镇自伟门业提供。门禁系统厂家-新乡门禁-濮阳自伟门业是濮阳经济开发区新习镇自伟门业（[www.pyszwmy.com](http://www.pyszwmy.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：曹经理。