

# PE燃气管厂 河南PE燃气管 联硕管业

产品名称	PE燃气管厂 河南PE燃气管 联硕管业
公司名称	天津联硕管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区双塘五金制品产业园规划路1号
联系电话	15320185668

## 产品详情

天津联硕管业有限公司是一家集科、工、贸为一体的高新技术企业，PE燃气管现货，公司目前主要产品：1、大口径钢带增强聚乙烯螺旋波纹管及配套的管路连接件；2、HDPE双壁波纹管系列产品；3、3S（PP）超静音排水管及管件。产品自进入市场后，迅速为广大用户认可接受。

### 产品特点

**良好的卫生性能：**PE管加工时不添加重金属盐稳定剂，材质无毒性，无结垢层，不滋生细菌，很好地解决了城市饮用水的二次污染。

**耐腐蚀性能好：**除少数强氧化剂外，能耐多种化学介质的侵蚀；无电化学腐蚀。

**长久的使用寿命：**在额定温度、压力状况下，PE管道可安全使用50年以上。

**较好的耐冲击性：**PE管韧性好，耐冲击强度高，河南PE燃气管，重物直接压过管道，不会导致管道损坏。

**可靠的连接性能：**PE管热熔或电熔接口的强度高于管材本体，接缝不会由于土壤移动或活载荷的作用断开。

**良好的施工性能：**管道质轻，焊接工艺简单，施工方便，工程综合造价低。管道的连接：

**电热熔接性：**采用专用电热熔焊机将直管与直管、直管与管件连接起来。一般多用于160mm以下管。

**热熔对接连接：**采用专用的对接焊机管道连接起来，一般多用于160mm以上管。

**钢塑连接：**可采用法兰、螺纹丝扣等方法连接。

为方便施工和保证施工质量、还应准备相应的工具。

天津联硕管业有限公司是一家集科、工、贸为一体的高新技术企业，公司目前主要产品：1、大口径钢带增强聚乙烯螺旋波纹管及配套的管路连接件；2、HDPE双壁波纹管系列产品；、3S（PP）超静音排水管及管件。产品自进入市场后，迅速为广大用户认可接受。

### 性能特性

- 1、柔软性：由于PE-RT较为柔软。故施工时不需要特殊的工具，因此施工成本相对较低。
- 2、导热性：用于地板采暖的管材需要有好的导热性。PE-RT的导热性能较好，其导热系数为PP-R、PP-B管材的两倍。非常适合地板采暖使用。
- 3、耐高温性：PE-RT耐高温可达到90℃，而PEX只能达到65℃。
- 4、低温耐热冲击性：PE-RT的耐低温冲击性能比较好。冬季施工时管材不易受到冲击而损坏，增加了施工安排的灵活性。
- 5、环保性：PE-RT及PP-R可以回收利用，不污染环境。而PEX不能回收会产生二次污染。
- 6、加工性能稳定性：PEX存在控制交联度和交联均匀度等问题，加工复杂且加工直接影响管材性能。而PE-RT、和PP-R加工简便，管材性能基本上由原料来决定，性能比较稳定。PE-RT是Polyethylene Raised Temperature的简称，PE燃气管厂，它是由乙烯单体和1-辛烯单体共聚而成的，是专门为采暖系统而设计的中密度乙烯-辛烯共聚物，其具有分子量分布狭窄，辛烯均匀分布在聚合物主链上的特殊分子结构，它既保留PE原有的卫生性能及加工性能等优点，又强化了高温耐久性的一种新型管材专用料。用该原料生产的管材主要应用于建筑内的热水/采暖管领域，其耐久性能与建筑物的寿命相同，可达50年，同时也具有良好的回收性，附加值极高。

天津联硕管业有限公司是一家集科、工、贸为一体的高新技术企业，公司目前主要产品：1、大口径钢带增强聚乙烯螺旋波纹管及配套的管路连接件；2、HDPE双壁波纹管系列产品；、3S（PP）超静音排水管及管件。产品自进入市场后，PE燃气管生产厂家，迅速为广大用户认可接受。

表面亮斑 原因：定径套水量不足。 解决方法：增加定径套水量或更换水量大的定径套

内外壁轴向粗糙 原因：原料含水量过高。 解决方法：原料烘干处理

表面不光亮 原因：熔体温度不合适或原料有问题 解决方法：调整熔体温度或更换原料

外表面划痕 原因：定径套、支撑板或密封圈上附有沙石 解决方法：清理定径套、支撑板或密封圈

外表面水线 原因：定径套局部水眼堵塞，造成个别水眼水量过大。 解决方法：清理定径套

内壁沟槽(多出现于壁厚管材) 原因：壁厚过厚，熔体难以冷却，产生流动。  
解决方法：试用中心冷却系统，降低口模和芯模的温度。

PE燃气管厂-河南PE燃气管-联硕管业由天津联硕管业有限公司提供。PE燃气管厂-河南PE燃气管-联硕管业是天津联硕管业有限公司（[www.tjlsy.com](http://www.tjlsy.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：曲总。