

汉中洗衣厂房污水处理设备回用

产品名称	汉中洗衣厂房污水处理设备回用
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	30000.00/套
规格参数	品牌:浩宇中兴 型号:HYYTH 产地:山东潍坊
公司地址	中国（山东）自由贸易试验区青岛片区辛安街道团结路789号（注册地址）
联系电话	18653604536 18653604536

产品详情

汉中洗衣厂房污水处理设备回用洗涤污水处理设备原理：格栅——调节池——混凝反应池——沉淀池——集水池——水解酸化池——二级接触氧化池——二沉池餐具洗涤污水处理设备特点：抗压强度高独特的结构设计，抗压、抗冲击强度比方型强度增加数倍，不需任何其他加固措施即可满足不同情况下使用。经河南省产品质量监督检验所检测，普通型承载15吨货车、加强型承载40吨货车无异常。安装快捷方便餐具洗涤污水处理设备重量轻巧，易于运输，场地选择灵活，可在现场拼接组合而成，利于后期的扩建和改造工厂化生产，施工周期短，施工费用低。

永不渗漏，严密性好该产品整体化制作，技术领先，无裂缝，无渗漏，避免了传统污水池由于渗漏而影响地下水和建筑物的安全。环保效益好，易于清掏餐具洗涤污水处理设备内部采用“高效生物填料”，通过填料好氧菌挂膜反应，以附着在载体上的生物膜为主，经过充分接触反应，提高反应效率，是新一代高效无动力好氧反应器。经济指标低预算价格较钢筋混凝土污水池低20%左右，与砖砌污水池基本持平，HY-AW型一体化养殖污水处理设备是物美价廉、经济实惠的理想产品。

汉中洗衣厂房污水处理设备回用经久耐用餐具洗涤污水处理设备采用碳钢双层防腐，顺应材料发展趋势，不易老化、不变形，抗酸碱、耐腐蚀、正常使用与建筑物同寿命，消除传统污水池不适应酸性污水的状况。餐具洗涤污水处理设备售后服务：培训工程竣工后我方对用户的操作人员进行技术培训，包含污水处理系统工作原理、工艺流程、日常操作规程、常见故障排查等，直至教会为止。保修餐具洗涤污水处理设备竣工后我方为设备正常运行提供一年免费保修期。保修期内免费为用户提供技术服务支持，保修期满后工程维护服务及设备检修等，只收取成本费。

经常检测出水是否带走微小污泥絮粒，造成污泥异常流失。判断污泥异常流失是否有以下原因：污泥负荷偏低且曝气过度，入流污水中有毒物浓度突然升高使细菌中毒，污泥活性降低而解絮，并采取针对措施及时解决。若曝气池供氧不足或系统排泥量太大会造成硝化效率下降，应及时调整曝气量和排泥量。但DO太高，系统排泥少污泥龄太长，又易使污泥在低负荷条件下过度曝气，造成污泥解絮。

因此需经常观测硝化效率及污泥性状，调整好曝气量和排泥量。运行操作人员应观察并记录反应池矾花

生长情况，并将之与以往记录比较。如发现异常应及时分析原因，并采取相应对策。例如：反应池末端矾花颗粒细小，水体浑浊。且不易沉淀，则说明混凝剂投药是不够。若反应池末端矾花颗粒较大但很松散，沉淀池出水异常清澈，但是出水中还夹带大量矾花，这说明混凝剂投药最过大，使矾花颗粒异常长大，但不密实，不易沉淀。

汉中洗衣厂污水处理设备回用运行管理人员应加强对入流污水水质的检验，并定期进行烧杯搅拌试验。通过改变混凝剂或助凝剂种类，改变混凝剂投药量，改变混合过程的搅拌强度等，来确定最佳的混凝条件。比如：当水量或水中AS浓度发生变化时，应适当调整混凝剂投药量；当入流污水水温或pH值发生变化时，可改变混凝剂或助凝剂来提高混凝效果；当入流污水中有机性胶体颗粒含量变化，亦应及时调整混凝剂或助凝剂。