

# 主动网施工 福州主动防护网价格

产品名称	主动网施工 福州主动防护网价格
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

## 产品详情

主动网施工，【实体厂家】主动防护网的配件有锚杆，支撑绳，小网，大网，缝合绳，绳卡，它是具有开放性的特征，可以在安装的主动防护网里种植植物，可以与植物相结合稳固山坡。

主动网施工，采取工程加固措施，对减轻坡面修建初期的不稳定性和侵蚀效果较好，作用显著，然而，随着时间的推移，岩石的风化，混凝土的老化，钢筋的腐蚀，强度降低，效果也越来越差。而采用植被护坡则恰恰相反，开始时的作用弱，但随着植物的生长，繁殖，强度增加。(3)提高对减轻坡面不稳定性和侵蚀的作用会越来越。除此之外，植被护坡还有一个显著的优点，它能够恢复因工程建设所破坏的生态环境。边坡防护网分类边坡防护网按其结构形式，防护功能和作用方式的不同分为主动网和被动网。

作为一种定型化的标准结构，其施工安装是非常重要的，必须保证其结构形式和连接方式的正确，否则其防护能力得不到保障。同样，当系统受到落石冲击而发生结构形状改变后，系统的防护能力也可能发生不同程度的削减，要使防护能力得以维护，适当的维护也是必要的。

清坡在多数情况下，清坡工作并不是必须的，但以下两种情况是需要加以考虑的：a当坡面上特别是施工人员的活动范围内存在浮土或浮石时，对可能因施工活动引起崩塌，滚落而威胁施工安全的，宜予清除或就地临时处理。

若它（们）的崩落可能带来系统的大量维护工作需要甚至超过系统的防护能力，则宜对其进行适当的加固处理或予以事先清除。2放线尽管定型化标准结构锚杆位置等是有尺寸限制的，但也有一定的允许调整范围，特别是对于锚杆来讲，其位置的确定具有更大的灵活性。此外，现场条件本身是非常复杂的，在设计图纸上不可能得到完全的反映，特别是一些可以加以利用或需特别注意的细部特征。

安装纵横向支撑绳，张拉紧后两端各用2~4个(支撑绳长度小于15m时为2个，大于30m时为4个，其间为3个)绳卡与锚杆外露环套固定连接。从上向下铺挂格栅网，格栅网间重叠宽度不小于5cm，两张格栅网间的缝合以及格栅网与支撑绳间用 1.2铁丝按1m间距进行扎结(有条件时本工序可在前一工序前完成即将格栅网置于支撑绳之下格栅的铺挂。

