

边坡防护网队伍 rx-050被动防护网的安装

产品名称	边坡防护网队伍 rx-050被动防护网的安装
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

边坡防护网队伍 rx-050被动防护网的安装，+++专业施工+++我公司有20几支专业的施工团队，安装边坡防护网10余年，大大小小做过不下100个工程，施工经验丰富，有需要安装边坡防护网或者安装遇到什么问题的欢迎随时咨询我们。

边坡防护网队伍 rx-050被动防护网的安装，被动防护系统是将以菱形钢丝绳网或环形网为主柔性栅栏设置于斜坡上一定位置，用于拦截斜坡上的滚落石（或落物）以避免其破坏拟保护的对象，因此也称为拦石网；当设置于泥石流流内时，便可形成拦截泥石流流体内固体大颗粒的柔性格栅坝。

sns被动防护系统采用高强热镀锌钢丝绳、钢丝网，不低于ab级的防腐处理，其防腐寿命根据环境条件的不同一般可大于30-50年不等。主要对边坡飞石、落石、雨水过多造成的坡体坍塌，防护能量级内的滑坡、泥石流等防治，减轻灾害的受损程度，其系统与相配合的消能装置、支撑柱、支撑绳及拉锚等，拦截能早级可达50kj - 1 0 0 0 kj

根据设计测量确定拉猫及基座位置，现场放线长度应比设计系统长度减少约3%~8%。并沿着基座位置修一条基本等高的小道，同时清除或就地临时处理坡面防护内的浮土及浮石；在确保系统稳定和所配置拉锚绳长度足够的基础上，允许灵活调整；拉锚锚杆在确保向下的角度不小于45°的基础上，宜与拉锚绳方位一致。

桩孔开挖及灌注混凝土（土质地层）或钻凿锚孔并清孔（岩质地层）。对地脚螺栓锚杆，孔深误差宜不大于50mm；开挖桩孔灌注混凝土时，对覆盖层不厚的地方，开挖至基位达到设计深度时，则在基坑内的锚孔位置处钻凿锚孔，待锚杆插入基岩并注浆后再浇筑上部基础混岩面尚泥土。

锚杆安装与注浆。锚杆杆体使用前应平直、除锈、除油；锚杆应位于钻孔中部，杆体出入孔内长度不应小于设计规定的95%；地脚螺栓外露丝口端长度不应小于80mm；每个基座的4根地脚螺栓锚杆间的纵横间距误差不应大于5mm；锚杆安装后其外露环套不应高出地面；注浆锚杆长度大于3m时，宜采用机械注浆，锚杆安装后不得随意敲击，3天内不得悬挂重物或进行会使其受载的下道工序施工；注浆砂浆强度等级不应低于M20。

