

三兴牌K型套筒甲节轮快速接头双压兰接管器

产品名称	三兴牌K型套筒甲节轮快速接头双压兰接管器
公司名称	泊头市三兴管件有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:三兴牌 型号:DN600 产地:河北泊头
公司地址	中国 河北 泊头市 泊头市工业园区
联系电话	15076798619

产品详情

品牌SX

产品说明：用于管道与管道插口的快速安装或维修

主要材料：球墨铸铁、天然橡胶

产品组成：由球墨管体、压兰盘、8.8级高强求度螺栓、K型胶圈组成。

产品用法：K型接管器是由于管道与管道插口的安装或维修，其中胶圈形状为尾部程角形头部呈圆形，相较于普通橡胶圈接口，胶圈受压后有园长轴两端长期处于变形的形状，而在实际使用过程中增加了渗漏的可能性。K型接口增加了压兰这一特殊结构，从而起到均衡管道自身重量压力和回填土的作用，适合大口径球铁管的链接可定做各种异径接头

适用管道：球墨管、铸铁管、PVC管、PE管等

公称口径	80	100	150	200	250	300	350	400	600	700
长度L	300	400	500							

泊头市三兴管件有限公司，两合马鞍三通 直管补漏器 承口补漏器 G型承插口补漏卡子 塑管直管补漏器 塑管承口补漏器 电熔管焊口补漏器 C1柔性伸缩器 C2伸缩速甲 F1两合分水卡子 分水卡子 防脱卡子

柔性接管器 D单盘补偿器 盲板 法兰 速联管件系列 双压兰接管器 钢板哈夫节

首先根据两个管道的材质、管道位置及管道外径选取合适的双压兰接管器。拆下哈夫节螺栓，将哈夫节打开，。在与管道接触位置的橡胶垫上涂上三兴管件公司配置的润滑油（此润滑剂安全、环保，可用于润手护肤）便于双压兰接管器安装2.安装变径接管器之前，将需要抢修位置的管道表面清理干净，过于粗糙的管道表面会影响密封效果。将双压兰接管器的上下壳体置于管道抢修位置，先将中间两根长螺栓预紧至合适位置。再将其余螺栓安装好，按照对角线顺序逐步紧固螺栓，直至双压兰接管器达到密封状态，在收紧螺栓时应锥观察接管器上下壳体之间的距离，两侧的距离应保持一致3.，检查连接位置有无漏水，抢修完毕。