

YW-W300卧式平面贴标机

产品名称	YW-W300卧式平面贴标机
公司名称	上海伊稳自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	上海伊稳:贴标机 YW-:W300 上海:松江
公司地址	上海市松江区车墩镇香车路398-8
联系电话	13585656146

产品详情

卧式平面贴标机

广泛适合于各行业成型前或成型后的平面贴产品，比如：纸箱、袜子、袋子、卡片、盒子、盖子等；
引进国外先进技术，采用欧洲日本电器产品

，产品稳定可靠精度高！既可单机操作也可与现有输送线完美对接整线运行流畅 本机型主要的材质为符合国际标准的SUS304不锈钢和进口铝合金材质，铝合金的表面经过双层阳极氧化处理，永不生锈、不变形。详情介绍基本用途

广泛适合于各行业成型前或成型后的平面贴产品，比如：纸箱、袜子、袋子、卡片、盒子、盖子等；

产品特点：

设备整体材质为不锈钢和铝合金，大型机箱，内部全密封处理，机构设计稳固，稳定性好，操作方便，布局美观大方；

采用欧洲、日本电气元器件，品质稳定，使用寿命长久；

贴透明标签不起泡，不干胶标签无褶皱； 贴标精度高，性能稳定；

部件采用数控加工中心制作，精度高；
采用高精度伺服定位系统，特别适合产品的精准贴标要求；
引进国外多年成熟技术，产品稳定可靠；

操作系统：

多功能人机操作界面、生产计数、参数调整等可视化监控；
具有丰富的帮助功能和故障显示功能；

可自动检测标签长度等功能;

可选配 :

灵活选配热烫印字机或喷码机等配置;

透明和不透明标签的专用传感器;

自动分料机构及真空吸附输送带;

增加底部对称贴标引擎,可实现上下面同时贴标要求

技术参数型号YW-W300产量(件/分钟)30-180件/分钟(与物料及标签尺寸有关)操作方向左进右出或右进左出贴标精度 ± 1.0 mm标签类型不干胶标签,透明或不透明卷标内径76 mm卷标外径380 mm(max)标签尺寸长度20-300mm,高度15-180mm贴标物体高度30-200mm电源及功率220V 50/60Hz, 1.5Kw适用环境温度5-40 ,湿度15-85%(无冷凝)重量(kg)200kg机器尺寸2200(L)*1200(W)*1350(H) mm备注可接受非标定制