

200KW纺织电机起动柜

产品名称	200KW纺织电机起动柜
公司名称	深圳三维电气有限公司
价格	4200.00/台
规格参数	三维:三维 200KW:400A 浙江:温州
公司地址	深圳市龙岗区横岗街道茂兴路22号3楼（注册地址）
联系电话	18820292950

产品详情

软启动的优点：

属于无级降压启动，启动时无冲击电流，通过逐渐增大晶闸管的导通角，使启动电流从零线性上升到设定值；属恒流启动，软启动可引入电流闭环控制，使电机在启动过程中保持恒流，确保电机平稳启动；可根据负载情况及电网继电保护特性选择，能自由地无级调速到最佳启动电流。

电动机软启动器有如下特点：

- a、可调启动电流；
- b、可调启动转矩；
- c、可适当调节启动时间；
- d、可实现软停车；
- e、对机械设备和管道的磨损最小；
- f、可实现一台软启动设备逐步（同时）启动若干台电动机 缺点是：。一是高压产品的价格太高，是液阻的5~10倍，二是晶闸管引起的高次谐波较严重，三是对于绕线转子异步机无所作为。

两者的比较：

堵转转矩：自藕降压启动为0.4~0.85Mn，而软启动器为0.06~2.8Mn；
启动电流：自藕降压启动为1.6~4In，而软启动器为1.5~6In；
需要的接线端子数：自藕降压启动为3个，软启动器为3个；

