

DURAF迪瑞夫水泥基磨石地坪

产品名称	DURAF迪瑞夫水泥基磨石地坪
公司名称	广州迪瑞夫建筑材料有限公司湖南分公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区劳动东路222号永升商业广场C2栋809房（注册地址）
联系电话	0731-89832477 18975880347

产品详情

DURAF迪瑞夫水泥基磨石地坪

一、产品说明

水泥基磨石材料是在面层彩色水泥自流平基础上研发而成的一种高科技环保材料，该产品精选优质石英砂、彩色骨料、高品质特种水泥、高分子聚合物及各种高性能添加剂，经科学配比，精确计量，均匀混合而成。

二、产品性能

- 1、产品低碳、节能环保材料，防火等级A1。
- 2、与混凝土基层的良好粘结力，快干、速凝。
- 3、超强的耐磨性能，高抗压强度，且防滑性能好。
- 4、色彩绚丽、图案精美、仿真性能强，质感高贵、典雅，尽可能表达设计师的设计想象。

5、表面致密，易清洁、易维护、易保养、耐沾污，抗化学腐蚀，经久耐用、光亮常新。

三、技术参数

四、产品应用

1、城市设施：机场、火车站、博物馆、科技馆体育馆、商业中心、购物中心、酒店会所、咖啡馆等。

2、公共空间：学校、图书馆、医院、办公楼、健身房、停车场等。

3、工业厂房：电子通讯、食品保健、烟草商行、大型超市、物流仓储、飞机制造厂、火车制造厂等高端重工业场所。

五、产品优势

1、良好的机械强度和硬度，耐磨性抗压性能高，耐磨性是环氧地坪的4到8倍。

2、永久的密封抗渗性能，可防油污及其他化学腐蚀性能，不起灰尘易清洁。

3、表面平整光洁亮丽，色彩绚丽、图案精美，抗老化性极强，越磨越光亮。

4、地面整体无缝，可色彩搭配，超强美观感，高贵上档次。

5、施工周期短，表干后即可上人，7天后即可承载。

6、无需打蜡只需清水拖地，使用年限长，表面致密、易清洁、维护和保养节约大量维护维修成本。

7、产品所用材料无臭无毒无害完全属于正真绿色环保产品。

六、施工工艺

- 1、基层处理：将基层外表清洗洁净，除去浮灰、油污及地面附着物，基层坑洼过多需用高强抗裂修补焊接砂浆补平。然后用清水将基面预先浸湿4小时，基面处于饱和面干状态，无积水现象。
- 2、涂刷界面层：运用界面剂的目的是为了将基面密封及加强与基面的粘接力，从而避免从基面排气到磨石层，构成气泡产生。界面剂干燥后即可进行下一道工序。
- 3、图案分割：用2-4mm厚铝条或铜条根据需求分隔区域，同时确定标高。
- 4、材料摊铺：材料搅拌后，应立刻用镩刀将材料摊铺到施工过界面剂的干燥外表，找平，等待初凝时提浆收光。
- 5、地面养护：施工完成后，为避免其外表水分急剧蒸发，确保强度稳定增长，应在施工完成后10小时内采用洒水养护。
- 6、地面研磨：采用混凝土密封固化剂研磨标准化施工工艺。
- 7.外表保护层：经固化研磨的地面后，喷洒DURAF迪瑞夫表层保护剂，并采用高速抛光机进行抛光处理。