

圣阳蓄电池12V70AH报价参数

产品名称	圣阳蓄电池12V70AH报价参数
公司名称	北京华誉鼎盛科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:圣阳 规格:12V70AH 库存:999
公司地址	北京市海淀区上庄镇翠北家园3号楼4单元202
联系电话	18612394458 18612394458

产品详情

圣阳电池股份是行业内产品系列最完整、产品应用领域最广泛的铅酸蓄电池生产企业之一。同时也是国内较早开始进行胶体电池技术研发、批量生产并将胶体电池推广应用的企业，在AGM电池和胶体电池方面拥有丰富的研发经验和多项技术成果，主导或参与了11项国家或行业标准的起草和制订。目前，C01系列阀控密封式铅酸蓄电池已成为圣阳股份最具市场竞争力的产品之一；圣阳股份生产的2VAGM储能电池，使用寿命达到4-6年，远高于国内同类产品的1-3年水平，获得用户好评；圣阳股份2V高功率型阀控密封铅酸蓄电池产品性能达到国际先进水平。目前，该系列产品已经销往欧洲、亚太地区，成功应用于英法海底隧道等国际重点工程。

多年的发展，圣阳股份为山东省专利明星企业，目前拥有专利25项，其中发明专利4项。

同时拥有一大批核心技术，其主要是:C01系列阀控密封铅酸蓄电池技术、太阳能风能储能

胶体电池技术、铅酸蓄电池负极铅膏配方技术、高效节能型极板固化技术、高效环保电池内化成技术、胶体电解质技术、阀控电池安全阀技术、端子密封技术、2V高功率型阀控密封铅酸蓄电池技术、接入网用电信级前置端子电池技术等等。产品特征容量范围:24Ah—3000Ah ;

电压等级:2V、6V、12V ;

设计寿命长:2V系列电池设计浮充寿命达15年以上,6V、12V为10年 ;

自放电小: 1% (每月) ;

密封反应效率高: 99% ;

结构紧凑,比能量高 ;

工作温度范围宽:-15~45 。产品特征

容量范围(C10):65Ah—200Ah ;

电压等级:12V ;

设计浮充寿命:在25 ±5 环境下,12年 ;

循环寿命:在标准使用条件下25%DOD循环2800次；

自放电率 2%/月；

充电接受能力高，节时节能；

工作温度范围宽:-20 ~ 55 ；

搁置寿命:充足电后，在25 环境下静置存放2年，电池剩余容量仍在50%以上，充电后，
电池容量可以恢复到额定容量的100%；

抗深放电性能好: 100%放电后仍可继续接在负载上，四周后再充电可恢复原容量。

结构特点

电解质:呈凝胶状态，电解液无分层、电池循环性能好；电解液密度低、减缓对板栅腐蚀，
，电池浮充寿命长；

气相二氧化硅:采用进口气相二氧化硅，分散性能好，性能稳定；

极板:放射状筋条设计、涂膏式活物质，大电流放电性能好；

隔板:胶体电池专用隔板，内阻小，孔率高，使用寿命长；

过量电解液设计:电解质载液量高，充满极板、隔板和壳体型腔，电池散热好，不易发生热失控现象；

胶体紧包覆极群:防止活性物质脱落；

专利胶体蓄电池安全阀，灵敏度高，使用安全可靠；

电池壳体:槽、盖加厚设计，采用抗冲击、耐震动的ABS材料，运输、使用中无漏液、鼓壳等危险，安全可靠

圣阳牌FT系列阀控密封式铅酸蓄电池是专为通信系统23吋、19吋电源柜设计的前置端子阀控蓄电池，采用了高锡低钙合金、AGM阀控技术、高效的气体再化合原理，成功地实现了电池的密封和免维护，电池具有较长的服务寿命，包括:FTA、FTB两个系列产品。

一般4只电池组成48V系统，正、负极接线和排气孔位于电池的前部，安装、维护、测量方便，节省空间，中枢排气系统可以将蓄电池内部产生的气体排出蓄电池室外，提高了系统的安全性和可靠性。

端子密封-采用多层极柱密封专有技术；· 良好的充电恢复能力—低电解液密度· 专用长效添加剂—低温防冻

圣阳蓄电池结构特点· 板栅-高锡低钙多元合金；· 正极板-涂膏式正极板，高温高湿4BS固化工艺；· 隔板-具