

圣阳铅酸蓄电池12V100AH规格

产品名称	圣阳铅酸蓄电池12V100AH规格
公司名称	北京华誉鼎盛科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:圣阳 规格:12V100AH 库存:999
公司地址	北京市海淀区上庄镇翠北家园3号楼4单元202
联系电话	18612394458 18612394458

产品详情

山东圣阳蓄电池SP12-100/12V100AH产品技术参数详细介绍

-使用寿命长：高强度紧装配工艺，提高电池装配紧度，防止活物质脱落，提高电池使用寿命。低酸比重电液 提高电池充电接受能力，增强电池---放电循环能力；增多酸量设计，确保电池不会因电解液枯竭缩短电池使用寿命；因此GFM系列蓄电池的正常浮充设计寿命可达7年以上(25)-高倍率放电性能优良：高强度紧装配工艺，电池内阻极小，大电流放电特性优良，比一般电池提高20%以上。-自放电低：高纯度原料和特殊造工艺，自放电很小，室温储存半年以上也可无需补电。-维护简单：特殊氧气吸收循环设计，克服了电池在充电过程中电解失水的现象，在使用过程中电解液水份含量几乎没有变化，因此电池在使用过程-中完全无需补水，维护简单。

-安全性高：电池内部装有特制安全阀，能有效隔离外部火花，不会引起电池内部发生爆炸。 -安装简捷：电池立式、侧卧、叠层安装均可，安装时占地面积小，灵活方便。-洁净环保：电池使用时不会产生酸雾，对周围环境和配套设计无腐蚀，可直接将电池安装在办公室或配套设备房内，无需作防腐处理。-内阻小：由于阻小越是大电流放电，特性越好。-深放电后有优良的恢复性能：把电池和负载连接在一起长期放电对电池不利，但万一出现这种情况，只要充分充电，基本不出现容量降低，很快可以恢复。

圣阳蓄电池SP12-100/12V100AH技术参数

容量范围（C20）：12V系列-5.5Ah—200Ah ，OPZV-2V系列-150-2000Ah

电压等级：12V；2V设计浮充寿命：在25 ±5 环境下，12V系列为15年；2V系列为18年循环寿命：在标准使用条件下，A400-12V系列25%DOD循环2950次；2V系列25%DOD循环3500次自放电率 2%/月；充电接受能力高，节时节能；工作温度范围宽：-20 ~ 55 搁置寿命：充足电后，在25 环境下静置存放2年，电池剩余容量仍在50%以上，充电后，电池容量可以恢复到额定容量的100%。抗深放电性能好：100%放电后仍可继续接在负载上，四周后再充电可恢复原容量。

圣阳蓄电池SP12-100/12V100AH产品适用范围

圣阳蓄电池SP12-100/12V100AH详细规格、尺寸一览表

产品型号

额定电压(V)

10h率容量 (Ah)

外形尺寸 (mm)

总高 (mm)

重量 (kg)

短路电流(A)

参考内阻(m)

端子类型

长(mm)

宽(mm)

高(mm)

SSP12-18 (储能)

12

18

181

76.5

167

5.3 ± 0.2

460

$15.0 \pm 10\%$

SP-11

SP12-26 (储能)

26

164.5

175

127

8.0 ± 0.3

670

$8.5 \pm 10\%$

M6 × 14

SP12-28 (储能)

28

223

91

7.8 ± 0.3

700

$11.0 \pm 10\%$

M5 × 10

SP12-38 (储能)

38

196

165

170

12.0

1300

9.0

M6

SP12-42 (储能)

42

12.9

1400

8.5

SP12-50 (储能)

50

257

132

193

198

16.1

1600

7.2

SP12-65 (储能)

65

314

166

169

174

20.2

2000

6.0

SP12-70 (储能)

70

324

21.7

SP12-80 (储能)

80

350

179.5

23.2

2400

5.0

SP12-100 (储能)

100

330

174<span sty