

# 环氧耐磨地坪施工价格 贵州环氧耐磨地坪 京都地坪施工速度快

产品名称	环氧耐磨地坪施工价格 贵州环氧耐磨地坪 京都地坪施工速度快
公司名称	义乌京都地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	义乌市廿三里武溪街57号4楼
联系电话	15267900370

## 产品详情

义乌京都地坪工程有限公司专业从事【环氧地坪】、【自流坪】、【耐磨地坪】、【PVC地坪】等地坪工程的设计、销售、施工。

一般环氧地坪对混凝土基材的要求如下：

1、细节部位，如落水管周围、门槛处等混凝土应平整，棱角应平直。

2、大面积混凝土基层应根据基材状况切割合理伸缩缝留待地坪涂装时处理，为保持地面美观，尽量将伸缩缝隐蔽在隔断下，若不行，则在环氧地坪施工时留缝，然后用弹性胶灌缝。

义乌京都地坪工程有限公司专业从事【环氧地坪】、【自流坪】、【耐磨地坪】、【PVC地坪】等地坪工程的设计、销售、施工。

下面同您分享：

环氧地坪施工是用环氧树脂为主材、固化剂、稀释剂、溶剂、分散剂、消泡剂及某些填料等混合加工而成的环氧地坪漆，环氧地坪施工具有着耐强酸碱、耐磨、耐压、耐冲击、防霉、防水、防尘等优点。

义乌京都地坪工程有限公司专业从事【环氧地坪】、【自流坪】、【耐磨地坪】、【PVC地坪】等地坪工程的设计、销售、施工。

环氧地坪漆的种类一般可以分为环氧地坪漆、防腐环氧地坪漆、弹性环氧地坪漆、聚氨酯地坪漆、防静电地坪漆、防滑地坪漆、可载重地坪漆。环氧地坪漆主要成分为环氧树脂和固化剂。环氧地坪漆可分为溶剂型和无溶剂型2种，溶剂型环氧地坪涂料在生产、施工和固化过程中会排放一定量的挥发性有机物(VOC)，但成本比较低;而无溶剂环氧地坪涂料符合环保理念。环氧地坪漆与水泥之间有很好的粘附性,并且具有很好的防腐耐磨等优良性能,经常用来做停车场、仓库、商场、工厂等地,这类地坪漆价格是比较便宜的.环氧地坪漆根据工艺的不同可以分为：环氧树脂平涂地坪、环氧砂浆地坪和环氧自流平地坪。