

## Z型桥梁伸缩缝-GQF-Z型桥梁伸缩装置

产品名称	Z型桥梁伸缩缝-GQF-Z型桥梁伸缩装置
公司名称	衡水市博利工程橡胶有限公司
价格	150.00/米
规格参数	品牌:博利 型号:GQF-Z 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区彭杜乡刘田村
联系电话	017603189945 17603189945

### 产品详情

Z型桥梁伸缩缝-GQF-Z型桥梁伸缩装置在开放交通后，对z型桥梁伸缩缝进行养护和维修是确保伸缩装置正常工作和延长其使用寿命的关键。经常清扫伸缩缝范围内积存的泥沙、石屑等杂物，防止杂物阻塞或损伤密封橡胶，从而影响伸缩装置受力时的自由伸缩，破损橡胶带应及时更换。经常检查边梁与路面连接处是否有损坏、裂隙漏现象，及时修补。经常检查伸缩装置顶面是否正常，如有异常现象，应检查桥梁支座是否损坏或移位，并及时更换或调整。

Z型桥梁伸缩缝-GQF-Z型桥梁伸缩装置在焊接先点焊部分预埋钢筋和锚环钢筋，临时固定其位置。经检查符合质量要求后方可将锚环钢筋与预埋钢筋焊牢，之后，即可拆除XF型桥梁伸缩缝的装配夹具。

Z型桥梁伸缩缝-GQF-Z型桥梁伸缩装置对于立模、浇混凝土立模应注意模板密封，切忌水泥浆漏入支撑箱，影响支承部件和控制系统的正常工作。浇筑混凝土之前，在锚环内应插入一定数量纵向钢筋；在钢边梁水平肢上加铺一层钢筋网；在支撑箱底板上设置双层防震钢网。应采用低收缩、快硬、早强混凝土，其标号不得低于上部结构混凝土标号。特别注意锚板、锚环及横梁支撑箱下面的混凝土密实。在混凝土养护期内，禁止一切车辆通行。