

## 【墓地】|墓地联系电话|保定永安陵园公墓

产品名称	【墓地】 墓地联系电话 保定永安陵园公墓
公司名称	望都县永安陵园公墓
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定市竞秀区七一西路5号
联系电话	13333228209

### 产品详情

对于{精}墓碑的安装，要清楚的是，每一座墓碑的各个部件都是从下到上进行安装，在安装前，应检查好所有部件石材的外观质量。不允许将有质量缺陷或者破损的墓碑石材进行安装。

特别要注意的是，墓碑部件生产加工完成后，要对每个部件进行标注，以免造成在安装墓碑前，找不到相关配件，影响墓碑安装的施工时间，和浪费人力资源。

下面了解下{精}墓碑的安装流程：

- 1、墓碑安装时，要按照结构图与石材的各个部件进行安装，整体方向要正，要求做到每一款墓碑安装时，与整体墓碑区域纵、横都在一条线上，使每一个区域要在同一水平面。
  - 2、在安装墓碑箱体时，要先将外围箱体作正，对角成正比，箱体内部结合点，要加直角链接，内穴箱体与外围箱体之间进行混凝土砂浆来加固，整体误差在1公分之内。
  - 3、墓碑两侧的扶手安装的小柱、云柱或立柱，必须用加工有榫头的材料并用C25的水泥进行粘接，垂直度误差不得超过2毫米，扶手的四周尺寸必须统一。
  - 4、碑柱安装时在柱子与箱体连接处必须用加工有榫头的材料并用C25水泥进行粘接，碑柱间的距离要按墓碑的碑板大小来规定，上下间距统一，垂直度不得超过2毫米，左右间距必须统一。
- 石材研习社 (stone5A)
- 5、墓碑的主碑安装从上到下由碑柱开槽当中安装，后用水泥勾缝，确保稳固。
  - 6、石碑柱安装时在柱子与箱体连接处必须用加工有榫头的材料并用C25水泥进行粘接，碑柱间距离按碑板大小来规定，上下间距统一，垂直度不得超过2毫米，左右间距必须统一。
  - 7、上横梁安装根据不同款形大小来定，必须用加工有墓碑石榫头的材料并用C25水泥进行粘接四周间距必须统一。

- 8、墓碑的碑顶安装必须用C25水泥进行粘接，四周间距必须统一，垂直度误差不得超过2毫米。
- 9、一般福位需做水泥护坡的，要用C20稀释混凝土制作，要求与福位底板四边抹平，表面亚光。
- 10、墓碑安装完成后，对所有粘接缝进行打磨处理，并及时清理周边破碎石材、垃圾和安装时用过的材料，保证墓碑和周边干净整洁。
- 11、在夏季墓碑安装完成5天后，冬季墓碑安装完成7天后，要检查墓碑的稳固程度，要求墓碑平稳，与基座垂直且没有任何松动

中国人长期讲究孝道，葬礼上未必鲜花翠柏党旗覆盖，未必个个如丧考妣，墓地，但用庄严肃穆、面露戚容，乃至哭天喊地的嚎叫来“捧场”是一种正统和规范。而脱一舞显然破坏了这一情境，带有某种离经叛道的意味。{精}

葬礼也是礼。礼，既是制度，也是仪式。仪式貌似累赘，但它极其重要，几乎就是文明的本身形象。故宫的修建就是这一仪式（礼）的重要体现。一个人从中华门（大明门或大清门）开始下马下轿步行，穿过广阔的天安门广场，墓地推荐，进入天安们，再经过漫长的甬道，进入午门，然后过金水桥，进过太和门，{精}继而在空旷的殿前广场上接受烈日和风雨，这才气喘吁吁地出现在巍峨的太和殿的石阶之下。皇帝就坐在这个大殿的正中，墓地联系电话，坐在那个被蓄意抬高到需要仰视的宝座之上。拾级而上，墓地哪里好，跨过几乎抵裆的大门槛，这个疲惫的朝见者终于进入了大殿。在生理上，他想做的就是瘫倒在金砖地面上。当然，瘫倒也被规范了，那就是跪，乃至三跪乃至九叩。

**【墓地】**|墓地联系电话|保定永安陵园公墓由望都县永安陵园公墓提供。望都县永安陵园公墓（[www.bdlygm.com](http://www.bdlygm.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支专业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。保定永安陵园——您可信赖的朋友，公司地址：保定市竞秀区七一西路5号，联系人：刘经理。